

A145 - Hűtőházi kesztyű

Választék: Hideg elleni védőkesztyűk

Választék: Kézvédelem

Anyagok: Poliészter, Akril, Gumírozott

Belső csomag: 12

Külső karton: 120

Termék információk

Kifejezetten hideg munkakörülményekre tervezett védőkesztyű modell. A csúszásmentes latex kivitel kiváló tapadást biztosít, a meleg akril 7 gauge bélés pedig 2. szintű, kontakt védelmet nyújt a hideg veszélyekkel szemben.

Hideg elleni védőkesztyűk

Hideg termikus veszélyek esetén a kezek motorikus képességei nagymértékben csökkenhetnek, ami fokozott baleset- és sérülésveszélyhez vezet. Speciálisan tervezett hővédő kesztyűk állnak rendelkezésre, hogy leküzdjék ezeket a kockázatokat veszélyes környezetben.

Kézvédelem

A kézvédelmi termékek széles és egyre növekvő választéka áll rendelkezésre. Csak a legjobb anyagok és gyártási módszerek használhatók a Portwest kézvédelmi védőeszközök széles választékának gyártásában... Kizárólag a legjobb anyagokat és gyártási módszereket használják a Portwest kézvédelmi termékek széles választékának gyártásában...

Szabványok

EN ISO 21420 2020 Kézügyesség 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 (2231X)

EN 511: 2006 (X2X)

ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint (A2)

NO
IMAGE
AVAILABLE

Jellemzők

- Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Teljesen mártott hüvelykujj a nagyobb lefedettségért
- Hideg körülményekre tervezve
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés

A145 - Hűtőházi kesztyű

Vámtarifa szám: 6116102091

Minősítő intézet

SATRA Technology Europe Ltd (A minősítő intézet száma.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Minősítés száma: 2777/14834-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
------	--------	-----	-----	-----	------------	------------------------	-------	------------