

A620 - Rękawica antyprzecięciowa LR powlekana PU

Kolekcja: Ochrona przed przecięciem

Grupa produktów: Ochrona rąk

Materiały: HPPE, Poliester, Elastik, Elastan

Powleczenie:

Opakowanie wewnętrzne: 12

Karton zewnętrzny: 144

Informacja o produkcie

Doskonałe połączenie ochrony przed przecięciem na poziomie B z bardzo dobrym uchwytem oraz swobodą ruchów. Powleczenie PU.

Ochrona rąk

Oferujemy stale zwiększającą się nowoczesną kolekcję środków ochrony rąk. Chcemy zaspokoić wszystkie potrzeby. Do ich produkcji używamy najlepszej jakości materiałów oraz stosujemy najnowocześniejsze metody wytwarzania.

Normy

EN ISO 21420: 2020 Manualność 5

EN 388 : 2004 + A1: 2018 (4X41B)

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom (A2)

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom (5)

ANSI/ISEA 105: 2016 (2)



Cechy

- Odporność na przecięcie Poziom B
- Podkład o uigleniu 13 zapewnia trwałość i precyzyjne dopasowanie
- Powleczenie PU podwyższa odporność na przetarcie
- Powleczenie wewnętrznej części dłoni podwyższa manualność rękawicy i oddychalność całej dłoni
- Niskie ryzyko przecięcia
- Oddychając podkład bezszwowy
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Zaczep detaliczny ułatwiający prezentację w sklepie
- Odporność na przecięcie ANSI na poziomie A2

A620 - Rękawica antyprzecięciowa LR powlekana PU

Kod produktu: 6116108091

Laboratorium badawcze

SATRA Technology Europe Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certyfikat numer: 2777/25676-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A620GRRXS	Szary	56.0	30.0	40.0	0.0470	0.0672	5036108202324	15036108688040
A620GRRS	Szary	56.0	30.0	40.0	0.0500	0.0672	5036108202317	15036108688033
A620GRRM	Szary	56.0	30.0	40.0	0.0520	0.0672	5036108201815	15036108688026
A620GRRL	Szary	56.0	30.0	40.0	0.0540	0.0672	5036108201808	15036108688019
A620GRRXL	Szary	56.0	30.0	40.0	0.0560	0.0672	5036108201822	15036108687425
A620GRRXXL	Szary	56.0	30.0	40.0	0.0740	0.0672	5036108246250	15036108734815
A620GRRXXXL	Szary	56.0	30.0	40.0	0.0620	0.0672	5036108292516	15036108782410