

A647 - CT200 VHR18 Mănușă PU Cut**Colectie:** CS**Gama:** Protectia Mainilor**Materiale:** HPPE, Poliester, Fibra de Sticla, Nailon, Elastan**Imersiune:**

: 12

Pachet exterior: 144

ANSI/ISEA 105: 2016 (A4)

ANSI/ISEA 105: 2016 (6)

ANSI/ISEA 105: 2016 (5)

Informatii despre produs

Mănușa CS Cut D15 PU oferă rezistență superioară la tăiere, dexteritate și confort, fiind alegerea perfectă pentru sarcini de precizie în medii cu risc ridicat. Concepută cu protecție împotriva tăieturilor de nivel D, această mănușă oferă o apărare excelentă împotriva obiectelor ascuțite, menținând în același timp flexibilitatea și controlul. Caracteristici Cheie □ Cut Level D Protection - Rezistența la tăieturi de nivel înalt asigură siguranța în condiții de muncă periculoase. □ Căptușeală 15-Gauge - Ușoară și respirabilă pentru confort pe tot parcursul zilei, fără a compromite durabilitatea. □ Acoperire PU - Îmbunătățește aderența și rezistența la abraziune pentru manipularea sigură a uneltelor și materialelor. □ Încrucișare întărită a degetului mare - Îmbunătățește durabilitatea în zonele de uzură ridicată, prelungind durata de viață a mănușii. □ Compatibil cu ecranul tactil - Permite utilizarea dispozitivelor inteligente fără a scoate mănușile. Ideală pentru industria auto, producție, construcții și manipulare de precizie, mănușa CS Cut D15 PU oferă echilibrul perfect de protecție, confort și funcționalitate. Rămâneți în siguranță în timp ce mențineți productivitatea cu această soluție de mănuși de nivel superior!

CS

Vă prezentăm colecția CS Series de protecție a mâinilor rezistente la tăiere. Pline de caracteristici, cum ar fi compatibilitatea cu ecranul tactil, croială întărită pentru degetul mare și etichete reflectorizante pentru o vizibilitate îmbunătățită în condiții de lumină scăzută. Colecția CS Series este concepută pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la tăieturi, permițând în același timp purtătorului să își îndeplinească sarcinile în condiții de siguranță și securitate. Această colecție de opt mănuși se potrivește aproape oricărui mediu de lucru. Incluzând o opțiune de calibru 18 pentru cea mai mare dexteritate, o opțiune acoperită cu latex pentru o aderență optimă, o opțiune de palmă din piele pentru o protecție termică supremă. Seria CS asigură siguranță maximă, atunci când este cel mai necesar.

Protectia Mainilor

Este disponibilă o gamă largă și din ce în ce mai largă de produse de protecție a mâinilor. Pentru a contribui la satisfacerea tuturor nevoilor. Doar cele mai bune materiale și metode de fabricație sunt folosite în producția gamei extinse de produse de protecție a mâinilor de la Portwests....

Standarde

EN ISO 21420: 2020 Dexteritate 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 (4X43D)

EN 407: 2020 (X1XXXX)



Caracteristici

- Rezistență la tăiere de nivel D
- Impregnare PU pentru creșterea rezistenței la abraziune
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protecție și durabilitate
- Protecție împotriva căldurii de contact de până la 100°C
- Certificat conform EN388 cu 3 spălări
- Acest simbol indică faptul că aceste mănuși pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Căptușeala de calibrul 15 oferă cel mai bun echilibru între dexteritate și durabilitate
- Certificare CE
- Model nou

A647 - CT200 VHR18 Mănușă PU Cut**Cod de comoditate: 6116108091****Organism de testare**

SATRA Technology Europe Ltd (Organism notificat nr.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Numarul certificarii: 2777/26767-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A647G8RXS	Gri/Negru	48.0	31.0	32.0	0.0540	0.0476	5036108448043	15036108935496
A647G8RS	Gri/Negru	48.0	31.0	32.0	0.0600	0.0476	5036108448029	15036108935472
A647G8RM	Gri/Negru	48.0	31.0	32.0	0.0660	0.0476	5036108448012	15036108935465
A647G8RL	Gri/Negru	48.0	31.0	32.0	0.0690	0.0476	5036108448005	15036108935458
A647G8RXL	Gri/Negru	48.0	31.0	32.0	0.0750	0.0476	5036108448036	15036108935489
A647G8RXXL	Gri/Negru	48.0	31.0	32.0	0.0780	0.0476	5036108448050	15036108935502
A647G8RXXXL	Gri/Negru	48.0	31.0	32.0	0.0820	0.0476	5036108448067	15036108935519