

A655 - Manusa Sabre - Lite

Colectie: Rezistent la tăiere

Gama: Protectia Mainilor

Materiale: HPPE, Fibra de otel, Poliester, Elastic

Pachet interior: 12

Pachet exterior: 120

Informatii despre produs

Combina rezistenta la taiere, nivel D cu dexteritate sporita, atunci cand se lucreaza cu cutite ascutite Ambidextru și se poate spăla la mașină la 60C. Vândut separat.

Protectia Mainilor

Este disponibilă o gamă largă și din ce în ce mai largă de produse de protecție a mâinilor. Pentru a contribui la satisfacerea tuturor nevoilor. Doar cele mai bune materiale și metode de fabricație sunt folosite în producția gamei extinse de produse de protecție a mâinilor de la Portwests....

Standarde

EN ISO 21420: 2020 Dexteritate 2

EN 388 : 2016 + A1: 2018 (3X4XD)

ANSI/ISEA 105: 2016 Nivelul de taiere (A5)



Caracteristici

- Rezistență la tăiere de nivel D
- Căptușeală de calibru 13 construită pentru durabilitate și potrivire precisă
- Vandute individual
- Se poate spăla mașină la 60°C
- Ambidextru ce se potrivește utilizatorilor stângaci și dreaptaci
- Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Siguranță alimentară CE
- Certificare CE
- Marcat UKCA

A655 - Manusa Sabre - Lite
Cod de comodatate: 6116930000**Organism de testare**

Intertek Italia S.p.A. (Organism notificat nr.: NB: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

-, Italy

Numarul certificarii: ITASLNB20017439

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|-----------|----------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| A655BLUS | Albastru | 44.0 | 28.0 | 32.0 | 0.0400 | 0.0394 | 5036108245413 | 25036108733914 |
| A655BLUM | Albastru | 44.0 | 28.0 | 32.0 | 0.0420 | 0.0394 | 5036108202164 | 25036108687842 |
| A655BLUL | Albastru | 44.0 | 28.0 | 32.0 | 0.0440 | 0.0394 | 5036108174119 | 25036108603941 |
| A655BLUXL | Albastru | 44.0 | 28.0 | 32.0 | 0.0440 | 0.0394 | 5036108174126 | 25036108603958 |