

A670 - CS Cut E18 PU

Collezione: Resistente al Taglio

Gamma: PROTEZIONE MANI

Materiali: HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan

Immersione:

Pacchetto interno: 12

Cartone esterno: 144

Informazioni prodotto

Un cavallo rinforzato garantisce una maggiore durata. Adatto per l'uso con dispositivi touchscreen. La fodera traspirante calibro 13 garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza. Il rivestimento del palmo in PU offre una presa sicura in ambienti di manipolazione asciutti e leggermente oleosi. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.

PROTEZIONE MANI

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

Norme

EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 (4X43F)

EN 407: 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO (A6)

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello ABRASIONE (6)

ANSI/ISEA 105: 2016 (3)



Caratteristiche

- Resistenza al taglio di livello F
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Calibro 13 senza cuciture
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A6

A670 - CS Cut E18 PU**Codice doganale: 6116108091****Laboratorio**

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n...: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/26650-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A670K8RXS	Nero	54.0	36.0	40.0	0.0680	0.0778	5036108360949	15036108849724
A670K8RS	Nero	54.0	36.0	40.0	0.0620	0.0778	5036108360925	15036108849700
A670K8RM	Nero	54.0	36.0	40.0	0.0680	0.0778	5036108360918	15036108849694
A670K8RL	Nero	54.0	36.0	40.0	0.0710	0.0778	5036108360901	15036108849687
A670K8RXL	Nero	54.0	36.0	40.0	0.0880	0.0778	5036108360932	15036108849717
A670K8RXXL	Nero	54.0	36.0	40.0	0.0940	0.0778	5036108360956	15036108849731