

A755 - VHR15 Nitril hab vágásbiztos kesztyű

Választék: Beütődés elleni védelem

Választék: Kézvédelem

Anyagok: TPR, HPPE, Poliészter, Acélszál, Gumírozott, Elasztán

Bevonat:

Belső csomag: 12

Külső karton: 48

Termék információk

Az innovatív TPR kialakítás a D-szintű vágási szinttel kombinálva kivételes kezűgyességet, kényelmet és védelmet nyújtó ütésálló kesztyűt eredményez. A légáteresztő 15-ös kötessűrűségű bélés kiváló fogásbiztonságot nyújt viselőjének. Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt Alkalmas érintőképernyős eszközökkel való használatra. Megerősített hüvelykujj, külső és belső párnázott tenyér a fokozott tartósság és kényelem érdekében. Alkalmas érintőképernyős eszközökkel való használatra. Ideális az olaj és gázipar részére

Beütődés elleni védelem

A kézsérülések az egyik leggyakrabban bekövetkező munkahelyi sérülések közé tartoznak. Ez a kesztyű választék létfontosságú védelmet nyújt a kézre ható, többféle veszélyforrásból eredő behatások ellen.

Kézvédelem

A kézvédelmi termékek széles és egyre növekvő választéka áll rendelkezésre. Csak a legjobb anyagok és gyártási módszerek használhatók a Portwest kézvédelmi védőeszközök széles választékának gyártásában... Kizárólag a legjobb anyagokat és gyártási módszereket használják a Portwest kézvédelmi termékek széles választékának gyártásában...

Szabványok

EN ISO 21420 2020 Kezügyesség 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 (4X42FP)

EN 407: 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG szint (A7)

ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG szint (6)

ANSI/ISEA 138: 2019 2. szint



Jellemzők

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- F szintű vágásbiztoság
- Megerősített hüvelykujj és párnázott tenyér
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Dupla bevonat a tartósság érdekében
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Kötési sűrűség 15
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztoság A7 szint

A755 - VHR15 Nitril hab vágásbiztos kesztyű**Vámtarifa szám: 6116108091****Minősítő intézet**

SATRA Technology Europe Ltd (A minősítő intézet száma.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Minősítés száma: 2777/22834-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A755K3RS	Black/Green	65.0	40.0	28.0	0.2250	0.0728	5036108381876	25036108866490
A755K3RM	Black/Green	65.0	40.0	28.0	0.2320	0.0728	5036108381869	25036108866483
A755K3RL	Black/Green	65.0	40.0	28.0	0.2690	0.0728	5036108381852	25036108866476
A755K3RXL	Black/Green	65.0	40.0	28.0	0.2740	0.0728	5036108381883	25036108866506
A755K3RXXL	Black/Green	65.0	40.0	28.0	0.2900	0.0728	5036108381890	25036108866513
A755K3RXXXL	Black/Green	58.0	31.0	38.0	0.9990	0.0683	5036108453603	25036108940084
A755K3R4XL	Black/Green	58.0	31.0	38.0	0.9990	0.0683	5036108453610	25036108940091