

## B1007 -

**Kolleksjon:** Kaptiv

**Overdel:** Vannavvisende Tekstil

**Fôr:** SmellStop antilukt og antibakteriell

**Mellomsåle:** Fresh`n Flex

**Tåhette:** Aluminium

**Såle:** Double-Density PU/HRO Rubber i-daptive® Teknologi

**Ytterkartong:** 10

### Kaptiv

Den første verneskoen med stabilitetskontroll, designet for maksimal komfort hele dagen lang.

### Base

Komfort har vært drivkraften helt siden Base Protection startet opp. Selskapet produserer vernesko som kombinerer teknologi og funksjonalitet og er perfekt for kunder som krever det beste.



## Standarder

EN ISO 20345: 2011 S3 (HRO SRC)

## Detaljer

- Anti-statisk sko
- Vannbestandig øvre for å forhindre vanninntrengning
- 200 Joules tåhette
- Punkteringsmotstandig såle
- Støtdempning i hælområdet
- Varmebestandig i 1 minutt opp til 300 ° C.
- Hydrokarbon motstandsdyktig
- Herrebredde
- Damebredde
- Ortopedisk produsert fotseng, møter EN norm DGUV112-191.

**B1007 -**

**Varekode: 6404199000**

**Testinstitutt**

A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) (Testinstitutt nummer.: NB: 0465)

Via Alberto Riva Villasanta, 3

, Italy

Sertifikat nummer: F-113-03052-19 Rev. 01

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
B1007GBU36	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.1700	0.0989	8050262502684	
B1007GBU37	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.2000	0.0989	8050262502691	
B1007GBU38	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.2600	0.0989	8050262502707	
B1007GBU39	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.2700	0.0989	8050262502714	
B1007GBU40	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.3400	0.0989	8050262502721	
B1007GBU41	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.4000	0.0989	8050262502738	
B1007GBU42	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.4600	0.0989	8050262502745	
B1007GBU43	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.4900	0.0989	8050262502752	
B1007GBU44	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.5300	0.0989	8050262502769	
B1007GBU45	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.5900	0.0989	8050262502776	
B1007GBU46	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.6200	0.0989	8050262502783	
B1007GBU47	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.6900	0.0989	8050262502790	
B1007GBU48	Grå/blå	67.0	41.0	36.0	1.7400	0.0989	8050262502806	