

B1007 -

Kollektion: Kaptiv

Övre: Vattentät tyg

Foder: mellStop Antiodor och Antibakteriell

Mellansula: Fresh'n Flex

Tåhätt: Aluminium

Sula: Double-Density PU/HRO Rubber i-daptive® Teknologi

Ytter Kartong: 10

Kaptiv

Den första arbetsskon med stabilitetskontroll, designat för att erbjuda otrolig dynamisk komfort.

Base

Komfort är det som har inspirerat Base Protection sedan den första dagen. Företaget tillverkar säkerhetsskor som kombinerar teknik och funktionskrav som möter de höga kraven från våra kunder.



Standarder

EN ISO 20345: 2011 S3 (HRO SRC)

Egenskaper

- Anti-statiska skor
- Vatten resistent överdel som förhindrar att vatten kommer in
- Tåhättan klarar 200 joule
- s
- Stötdämpning i hälregionen
- Värmebeständig 1 minut upp till 300 ° C
- Kolväten resistent
- Mäns bredd
- Kvinnors bredd
- Den här produkten överensstämmer inte med ANSI / ISEA 107-2015 Ortopedi som är gjord för att mäta fotbädd, i enlighet med europeiska normer DGUV112-191

B1007 -
Varukod: 6404199000

Test Hus

A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) (Anmält Kropps Nr.: NB: 0465)

Via Alberto Riva Villasanta, 3

, Italy

Cert Nummer: F-113-03052-19 Rev. 01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
B1007GBU36	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.1700	0.0989	8050262502684	
B1007GBU37	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.2000	0.0989	8050262502691	
B1007GBU38	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.2600	0.0989	8050262502707	
B1007GBU39	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.2700	0.0989	8050262502714	
B1007GBU40	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.3400	0.0989	8050262502721	
B1007GBU41	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.4000	0.0989	8050262502738	
B1007GBU42	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.4600	0.0989	8050262502745	
B1007GBU43	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.4900	0.0989	8050262502752	
B1007GBU44	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.5300	0.0989	8050262502769	
B1007GBU45	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.5900	0.0989	8050262502776	
B1007GBU46	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.6200	0.0989	8050262502783	
B1007GBU47	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.6900	0.0989	8050262502790	
B1007GBU48	Grå/Blå	67.0	41.0	36.0	1.7400	0.0989	8050262502806	