

## **B1011 -**

**Választék:** Vágásbiztos

**Felsőréssz:** Vízálló mikrószál

**Bélés:** SmellStop antibakteriális

**KÖZÉPTALP:** Fresh'n Flex

**TALP:** PU/TPU

**Külső karton:** 10

### **Vágásbiztos**

#### **Base**

A komfort az ami az első naptól kezdve inspirálta a Base Protection-t. A vállalat biztonsági védőlábbelit gyárt, kombinálva a technológiát és a funkcionális követelményeket, hogy megoldást biztosítson a professzionális és igényesebb ügyfeleknek.



### **Szabványok**

Oldalnyílások

Kontraszt gallér, fluoreszkáló csíkkal

Szellőzőnyílások

EN ISO 20345: 2011 S3 (ESD SRC)

### **Jellemzők**

- Az i-daptive® technológia elvezeti a nagy ütközési energiát a dinamikus kényelmi megoldás érdekében.
- Antisztatikus lábbeli
- Ütéscsillapítás a saroknál
- Szénhidrogének ellenálló
- Női kapli szélesség
- Férfi kapli szélesség
- Vízálló felsőrész
- ESD
- 200 Joule-nak ellenálló kapli
- Talpátszúrás elleni védelem
- Alkalmos ESD környezetben történő használatra

**B1011 -**

**Vámtarifa szám: 6402990500**

**Minősítő intézet**

A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) (A minősítő intézet száma.: NB: 0465)

Via Alberto Riva Villasanta, 3

, Italy

Minősítés száma: F-113-04864-21

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
B1011BKR36	Black	67.0	41.0	36.0	1.1560	0.0989	8050262508891	
B1011BKR37	Black	67.0	41.0	36.0	1.1840	0.0989	8050262508907	
B1011BKR38	Black	67.0	41.0	36.0	1.2240	0.0989	8050262508914	
B1011BKR39	Black	67.0	41.0	36.0	1.2660	0.0989	8050262505227	
B1011BKR40	Black	67.0	41.0	36.0	1.2920	0.0989	8050262505234	
B1011BKR41	Black	67.0	41.0	36.0	1.3220	0.0989	8050262505241	
B1011BKR42	Black	67.0	41.0	36.0	1.3880	0.0989	8050262505258	
B1011BKR43	Black	67.0	41.0	36.0	1.4440	0.0989	8050262505265	
B1011BKR44	Black	67.0	41.0	36.0	1.4720	0.0989	8050262505272	
B1011BKR45	Black	67.0	41.0	36.0	1.5140	0.0989	8050262505289	
B1011BKR46	Black	67.0	41.0	36.0	1.5860	0.0989	8050262505296	
B1011BKR47	Black	67.0	41.0	36.0	1.6360	0.0989	8050262505302	
B1011BKR48	Black	67.0	41.0	36.0	1.6860	0.0989	8050262505319	