

## B1041 - K-HURRY / K-BOOGIE

**Kolleksjon:** Kaptiv

**Overdel:** Nubuck

**Fôr:** SmellStop antibakteriell

**Mellomsåle:** Fresh`n Flex

**Såle:** PU/Gummi

**Innerpakke:** 1

**Ytterkartong:** 10

### Kaptiv

Den første verneskoen med stabilitetskontroll, designet for maksimal komfort hele dagen lang.

### Base

Komfort har vært drivkraften helt siden Base Protection startet opp. Selskapet produserer vernesko som kombinerer teknologi og funksjonalitet og er perfekt for kunder som krever det beste.



## Standarder

EN ISO 20345:2022 S3 (HRO FO SR)

EN ISO 20345:2011 S3

## Detaljer

- Anti-statisk sko
- Støtdempning i hælområdet
- 200 Joules tåhette
- Hydrokarbon motstandsdyktig
- Varmebestandig i 1 minutt opp til 300 ° C.
- SR - Sklibestandig keramikk og glyserin
- Punkteringsmotstandig såle
- Vannbestandig øvre
- Ortopedisk produsert fotseng, møter EN norm DGUV112-191.
- Herrebredde 12
- Kvinners bredde 10,5

## B1041 - K-HURRY / K-BOOGIE

Varekode: 6403400000

### Testinstitutt

CIMAC (Testinstitutt nummer: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Sertifikat nummer: N° F-113-05823-22

### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
B1041BKY36	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.2000	0.1059	8052530127377	
B1041BKY37	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.2350	0.1059	8052530127384	
B1041BKY38	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.3080	0.1059	8052530127391	
B1041BKY39	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.3400	0.1059	8052530127407	
B1041BKY40	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.3790	0.1059	8052530127414	
B1041BKY41	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.4270	0.1059	8052530127421	
B1041BKY42	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.4960	0.1059	8052530127438	
B1041BKY43	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.5070	0.1059	8052530127445	
B1041BKY44	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.5700	0.1059	8052530127452	
B1041BKY45	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.6250	0.1059	8052530127469	
B1041BKY46	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.6900	0.1059	8052530127476	
B1041BKY47	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.7220	0.1059	8052530127483	
B1041BKY48	Sort/gul	68.0	41.0	38.0	1.8110	0.1059	8052530127490	