

B1601 - T-REX MID/T-WALL

Választék: Fortrex

Felsőrész: Vízálló nubuk

Bélés: SmellStop antibakteriális

Orrmervítő: SlimCap

TALP: Gumi

Külső karton: 10

Fortrex

Base

A komfort az ami az első naptól kezdve inspirálta a Base Protection-t. A vállalat biztonsági védőlábbelit gyárt, kombinálva a technológiát és a funkcionális követelményeket, hogy megoldást biztosítson a professzionális és igényesebb ügyfeleknek.

Szabványok

EN ISO 20345:2022 S3S (HRO CI HI LG SC FO SR)



Jellemzők

- 200 Joule-nak ellenálló kapli
- Talpátszúrás elleni védelem
- Antisztatikus lábbeli
- Ütés csillapítás a saroknál
- Szénhidrogének ellenálló
- Vízálló felsőrész
- Hőálló 1 percen keresztül akár 300°C-ig
- Hőszigetelés akár 150°C-ig
- Hideg elleni szigetelés akár -17°C-ig
- Férfi kapli szélesség

B1601 - T-REX MID/T-WALL
Vámtarifa szám: 6403993300

Minősítő intézet

CIMAC (A minősítő intézet száma.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b
 27029, ITALIE

Minősítés száma: N° F-113-05707-22 Rev. 1

CIMAC (A minősítő intézet száma.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b
 27029, ITALIE

Minősítés száma: N° F-113-05707-22 Rev. 1

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
B1601BKO36	Black/Orange	68.0	41.0	38.0	1.4190	0.1059	8052530122280	
B1601BKO37	Black/Orange	68.0	41.0	38.0	1.5660	0.1059	8052530122297	
B1601BKO38	Black/Orange	68.0	41.0	38.0	1.6310	0.1059	8052530122303	
B1601BKO39	Black/Orange	68.0	41.0	38.0	1.6780	0.1059	8052530122310	
B1601BKO40	Black/Orange	68.0	41.0	38.0	1.7140	0.1059	8052530122327	
B1601BKO41	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	1.8460	0.1421	8052530122334	
B1601BKO42	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	1.8440	0.1421	8052530122341	
B1601BKO43	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	1.8980	0.1421	8052530122358	
B1601BKO44	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	2.0220	0.1421	8052530122365	
B1601BKO45	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	2.0660	0.1421	8052530122372	
B1601BKO46	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	2.2080	0.1421	8052530122389	
B1601BKO47	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	2.2780	0.1421	8052530122396	
B1601BKO48	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	2.2070	0.1421	8052530122402	