

## B1605 - T-ROBUST TOP

**Kolekcja:** Fortrex

**Cholewka:** Nubuk wodoodporny

**Podszewka:** Antybakteryjny SmellStop

**Podnosek:** SlimCap

**Podeszwa:** Guma

**Karton zewnętrzny:** 10

### Fortrex

#### Base

Wygodą użytkowania była inspiracją dla Base Protection od pierwszego dnia działalności. Firma produkuje obuwie ochronne łącząc wymagania technologiczne i funkcjonalne, aby w pełni odpowiedzieć profesjonalnym i coraz bardziej wymagającym klientom.



### Normy

EN ISO 20345:2022 S7S (HRO CI HI LG SC FO SR)

### Cechy

- Obwód męski 12
- Rozmiar damski 10,5
- System zapięcia BOA®
- Odporność podnoska 200 J
- Obuwie antystatyczne
- Amortyzacja pod piętą
- WPA
- Odporność na przebicie 3 mm
- But wodoodporny
- Odporność na ciepło przez 1 minutę do 300°C
- Izolacja przed zimnem do -17°C

## B1605 - T-ROBUST TOP

**Kod produktu: 6403993300**

### Laboratorium badawcze

CIMAC (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Certyfikat numer: N° F-113-05709-22 Rev. 1

### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
B1605BKB36	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	1.5560	0.1421	8052530122679	
B1605BKB37	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	1.5850	0.1421	8052530122686	
B1605BKB38	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	1.6600	0.1421	8052530122693	
B1605BKB39	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	1.7250	0.1421	8052530122709	
B1605BKB40	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	1.8070	0.1421	8052530122716	
B1605BKB41	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	1.8150	0.1421	8052530122723	
B1605BKB42	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	1.9270	0.1421	8052530122730	
B1605BKB43	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	1.9520	0.1421	8052530122747	
B1605BKB44	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	2.0640	0.1421	8052530122754	
B1605BKB45	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	2.1540	0.1421	8052530122761	
B1605BKB46	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	2.2140	0.1421	8052530122778	
B1605BKB47	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	2.3650	0.1421	8052530122785	
B1605BKB48	Czarny/Niebieski	68.0	55.0	38.0	2.3680	0.1421	8052530122792	