

B1610 -

Választék: Fortrex

Felsőrész: Vízálló nubuk

Bélés: SmellStop antibakteriális

KÖZÉPTALP: Poliuretán

Orrmerevítő: SlimCap

TALP: Gumi

Külső karton: 5

Fortrex

Base

A komfort az ami az első naptól kezdve inspirálta a Base Protection-t. A vállalat biztonsági védőlábbelit gyárt, kombinálva a technológiát és a funkcionális követelményeket, hogy megoldást biztosítson a professzionális és igényesebb ügyfeleknek.

Szabványok

EN ISO 20345:2022 S3S (HRO CI HI LG SC FO SR)



Jellemzők

- Férfi szélesség 12
- Női szélesség 10.5
- 200 Joule-nak ellenálló kapli
- Antisztatikus lábbeli
- Ütésállóság a saroknál
- A víz behatolása és felszívódása a felső részen
- Szűrőállóság 3mm
- Hőálló 1 percen keresztül akár 300°C-ig
- Szénhidrogének ellenálló
- Hideg elleni szigetelés akár -17°C-ig
- Hőszigetelés akár 150°C-ig

B1610 -

Vámtarifa szám: 6403993300

Minősítő intézet

CIMAC (A minősítő intézet száma.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Minősítés száma: N° F-113-05710-22 Rev. 1

CIMAC (A minősítő intézet száma.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Minősítés száma: N° F-113-05710-22 Rev. 1

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
B1610BKO36	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	1.6720	0.1421	8052530122808	
B1610BKO37	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	1.7290	0.1421	8052530122815	
B1610BKO38	Black/Orange	68.0	55.0	38.0	1.8080	0.1421	8052530122822	
B1610BKO39	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	1.8320	0.1123	8052530122839	
B1610BKO40	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	1.8930	0.1123	8052530122846	
B1610BKO41	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	1.9290	0.1123	8052530122853	
B1610BKO42	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	2.0470	0.1123	8052530122860	
B1610BKO43	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	2.0460	0.1123	8052530122877	
B1610BKO44	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	2.2060	0.1123	8052530122884	
B1610BKO45	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	2.3820	0.1123	8052530122891	
B1610BKO46	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	2.3600	0.1123	8052530122907	
B1610BKO47	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	2.4860	0.1123	8052530122914	
B1610BKO48	Black/Orange	78.0	36.0	40.0	2.4800	0.1123	8052530122921	