

## B1610 - T-REX TOP/T-WALL TOP

**Kolekcja:** Fortrex

**Cholewka:** Nubuk wodoodporny

**Podszewka:** Antybakteryjny SmellStop

**Wkładka:** Poliuretan

**Podnosek:** SlimCap

**Podeszwa:** Guma

**Karton zewnętrzny:** 5

### Fortrex

#### Base

Wygodą użytkowania była inspiracją dla Base Protection od pierwszego dnia działalności. Firma produkuje obuwie ochronne łącząc wymagania technologiczne i funkcjonalne, aby w pełni odpowiedzieć profesjonalnym i coraz bardziej wymagającym klientom.

### Normy

EN ISO 20345:2022 S3S (HRO CI HI LG SC FO SR)



### Cechy

- Obwód męski 12
- Rozmiar damski 10,5
- Odporność podnoska 200 J
- Obuwie antystatyczne
- Amortyzacja pod piętą
- Penetracja i absorpcja wody w górnej części cholewki
- Odporność na przebicie 3 mm
- Odporność na ciepło przez 1 minutę do 300°C
- Odporność na węglowodory
- Izolacja przed zimnem do -17°C
- Izolacja cieplna do 150°C

## **B1610 - T-REX TOP/T-WALL TOP**

**Kod produktu: 6403993300**

### **Laboratorium badawcze**

CIMAC (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Certyfikat numer: N° F-113-05710-22 Rev. 1

CIMAC (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Certyfikat numer: N° F-113-05710-22 Rev. 1

### **Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
B1610BRO36		68.0	55.0	38.0	1.7040	0.1421	8052530122938	
B1610BRO37		68.0	55.0	38.0	1.7290	0.1421	8052530122945	
B1610BRO38		68.0	55.0	38.0	1.8080	0.1421	8052530122952	
B1610BRO39		78.0	36.0	40.0	1.8320	0.1123	8052530122969	
B1610BRO40		78.0	36.0	40.0	1.8930	0.1123	8052530122976	
B1610BRO41		78.0	36.0	40.0	1.9290	0.1123	8052530122983	
B1610BRO42		78.0	36.0	40.0	2.0650	0.1123	8052530122990	
B1610BRO43		78.0	36.0	40.0	2.0460	0.1123	8052530123003	
B1610BRO44		78.0	36.0	40.0	2.2060	0.1123	8052530123010	
B1610BRO45		78.0	36.0	40.0	2.2670	0.1123	8052530123027	
B1610BRO46		78.0	36.0	40.0	2.3600	0.1123	8052530123034	
B1610BRO47		78.0	36.0	40.0	2.4860	0.1123	8052530123041	
B1610BRO48		78.0	36.0	40.0	2.4700	0.1123	8052530123058	