

B1610 - T-REX TOP/T-WALL TOP

Colecție: Fortrex

Partea Superioara: Nubuck rezistent la apă

Brant: Sistem de șireturi de sârmă

Captuseala: SmellStop Antibacterial

Talpa Intermediara: Poliuretan

Bombeu: SlimCap

Talpa: Cauciuc

Pachet exterior: 5

Fortrex

Base.

Confortul este ceea ce a inspirat Base Protection încă din prima zi de activitate. Compania produce încălțăminte de siguranță, combinând tehnologia și cerințele funcționale, pentru a răspunde clienților profesioniști și pretențioși.

Standarde

EN ISO 20345:2022 S3S (HRO CI HI LG SC FO SR)



Caracteristici

- Lățime bărbați 12
- Lățimea femeilor 10.5
- Bombeu rezistent 200 Joule
- Incaltaminte antistatica
- Absorbția șocului în regiunea călcâiului
- Penetrarea și absorbția apei în partea superioară
- Rezistent la perforare 3mm
- Rezistentă la căldură: 1 minut până la 300°C
- Rezistentă la hidrocarburi
- Rezistentă la frig până la -17°C
- Rezistentă la căldură până la 150°C

B1610 - T-REX TOP/T-WALL TOP

Cod de comoditate: 6403993300

Organism de testare

CIMAC (Organism notificat nr.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Numarul certificarii: N° F-113-05710-22 Rev. 1

CIMAC (Organism notificat nr.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Numarul certificarii: N° F-113-05710-22 Rev. 1

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
B1610BRO36		68.0	55.0	38.0	1.7040	0.1421	8052530122938	
B1610BRO37		68.0	55.0	38.0	1.7290	0.1421	8052530122945	
B1610BRO38		68.0	55.0	38.0	1.8080	0.1421	8052530122952	
B1610BRO39		78.0	36.0	40.0	1.8320	0.1123	8052530122969	
B1610BRO40		78.0	36.0	40.0	1.8930	0.1123	8052530122976	
B1610BRO41		78.0	36.0	40.0	1.9290	0.1123	8052530122983	
B1610BRO42		78.0	36.0	40.0	2.0650	0.1123	8052530122990	
B1610BRO43		78.0	36.0	40.0	2.0460	0.1123	8052530123003	
B1610BRO44		78.0	36.0	40.0	2.2060	0.1123	8052530123010	
B1610BRO45		78.0	36.0	40.0	2.2670	0.1123	8052530123027	
B1610BRO46		78.0	36.0	40.0	2.3600	0.1123	8052530123034	
B1610BRO47		78.0	36.0	40.0	2.4860	0.1123	8052530123041	
B1610BRO48		78.0	36.0	40.0	2.4700	0.1123	8052530123058	