

C468 - HI-Vis 2-i-1 jakke

Kolleksjon: 300D industri Hi-Vis

Kolleksjon: Hi-Vis

Yttermetervare: 300D Industri 100% polyester, 300D Oxfordvev med en flekkbestandig finish, dobbel PU -belagt

Ytterkartong: 12

Produktinformasjon

Klassisk pilotjakke med avtakbare ermer og hette i kragen. Elastikk i midjen og på ermene. Vanntett med tapede sømmer og quiltet varmt før.

300D industri Hi-Vis

Et omfattende utvalg av enkle og kombinasjonsklær i et svært slitesterkt, EN343-sertifisert stoff, inkludert noen nye, smart designet og innovative stiler.

Hi-Vis

Vårt omfattende utvalg av klær med høy synlighet oppfyller strenge krav både i design og konstruksjon, for å sikre overholdelse av de nyeste EN ISO 20471- og ANSI-standardene. Innovativt og teknisk, vårt High Visibility-utvalg er ideelt for de som ikke vil komme på kompromiss med stil, komfort, beskyttelse og ytelse.

Standarder

EN ISO 20471 Klasse 3
RIS 3279 TOM UTGAVE 2 (kun oransje)
EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)



Detaljer

- Vanntett med tapede sømmer som forhindrer vanninntrengning
- Miljøbevisst og ekstremt vannbestandig metervare, vann perler av overflaten
- EN342 Beskyttelse mot kulde sertifisert opp til -40 ° C
- Fullt foret og polstret for å holde og øke varmen
- Elastiske mansjetter for bedre passform
- Fleeceforet krage for å holde og øke varmen
- Reflekterende tape for økt synlighet
- Sertifisert til EN ISO 20471 etter 50x vask
- D-ring for nøkler og ID-kort
- Jakken kan brukes på to måter for flerbruk
- Avtakbare ermer gir et multi-veis alternativ for brukeren

C468 - HI-Vis 2-i-1 jakke

Varekode: 6210200010

Testinstitutt

SATRA Technology Europe Ltd (Testinstitutt nummer.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Sertifikat nummer: 2777/12749-04/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Testinstitutt nummer.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Sertifikat nummer: AB0321/17282-01/E00-00

Vaskeanvisning



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
C468ORRXS	Oransje	65.0	40.0	45.0	0.9800	0.1170	5036108317967	25036108806700
C468ORRS	Oransje	65.0	40.0	45.0	1.1100	0.1170	5036108249343	25036108738025
C468ORRM	Oransje	65.0	40.0	45.0	1.1600	0.1170	5036108249336	25036108738018
C468ORRL	Oransje	65.0	40.0	45.0	1.2000	0.1170	5036108249329	25036108738001
C468ORRXL	Oransje	65.0	40.0	45.0	1.2200	0.1170	5036108249350	25036108738032
C468ORRXXL	Oransje	65.0	40.0	45.0	1.3000	0.1170	5036108249367	25036108738049
C468ORRXXXL	Oransje	65.0	40.0	45.0	1.2600	0.1170	5036108249374	25036108738056
C468ORR4XL	Oransje	65.0	40.0	45.0	1.3500	0.1170	5036108363711	25036108852738