

C475 - Gilet HV avec porte-badges double entrée

Collection: Vest-Port

Gamme: Haute-Visibilité

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne, 124g

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10

Emballage extérieur: 100

information produit

Gilet classique 2 bandes avec en plus un porte badge à double entrée.

Vest-Port

La vaste gamme de gilets Vest-Port™ couvre les exigences variées de l'environnement de travail, des modèles de base au design révolutionnaire Executive, qui est désormais disponible en gamme été et hiver.

Haute-Visibilité

Notre vaste gamme de vêtements haute visibilité répond à des exigences strictes en matière de conception et d'assemblage, afin de garantir la conformité aux dernières normes EN ISO 20471 et ANSI. Innovante et technique, notre gamme haute visibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance.

Normes

EN ISO 20471 Classe 2



Caractéristiques

- Léger et confortable
- Porte-badges à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Porte-badges pour l'affichage de la carte d'identité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- marqué UKCA

C475 - Gilet HV avec porte-badge double entrée Code Douanier: 6110309100

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/13422-02/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/16796-01/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
C475ORRS/M	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1530	0.0626	5036108214617	15036108763709
C475ORRL/XL	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1600	0.0626	5036108214600	15036108763693
C475ORRXX/3X	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1600	0.0626	5036108214624	15036108763716