

C481 - Vesta cu bandă Hi-Vis și bretele contrastante

Colectie: Vest-Port

Gama: Vizibilitate Ridicata

Material: 100% Poliester, Tricotaj, 124g

Pachet interior: 10

Pachet exterior: 100

Informatii despre produs

Produs nou in doua tonuri introdus in gama de veste de inalta vizibilitate.

Vest-Port

Gama extinsă de veste Vest-Port™ acoperă cerințele variate ale mediului de lucru de la stilurile de bază până la designul revoluționar „Executive”, care este acum disponibil atât în condițiile de vară, cât și de iarnă.

Vizibilitate Ridicata

Gama noastră extinsă de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate îndeplinește cerințe stricte atât în ceea ce privește proiectarea, cât și construcția, pentru a asigura conformitatea cu cele mai recente standarde EN ISO 20471 și ANSI. Inovatoare și tehnică, gama noastră de înaltă vizibilitate este ideală pentru cei care nu vor face compromisuri în ceea ce privește stilul, confortul, protecția și performanța.

Standarde

EN ISO 20471 Clasa 2



Caracteristici

- Ușor și confortabil
- Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
- Culori contrastante pentru un look modern
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Disponibil în mărimi până la 3XL

C481 - Vesta cu bandă Hi-Vis și bretele contrastante
Cod de comoditate: 6110309100

Organism de testare
SATRA Technology Europe Ltd (Organism notificat nr.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Numarul certificarii: 2777/13422-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organism notificat nr.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Numarul certificarii: AB0321/16796-01/E00-00

Instructiuni de spalare



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
C481YORS/M	Galben/Orange	43.0	28.0	55.0	0.1600	0.0662	5036108169115	15036108613646
C481YORL/XL	Galben/Orange	43.0	28.0	55.0	0.1800	0.0662	5036108169108	15036108613639
C481YORXX/3X	Galben/Orange	43.0	28.0	55.0	0.2000	0.0662	5036108169122	15036108613653