

FD95 - Kalosz bezpieczny PU Wellington S5 CI FO

Kolekcja: Portwest® Pro

Grupa produktów: Ochrona stóp

Materiał na cholewkę: Mono PU

Materiał na podeszwę: Mono PU

Karton zewnętrzny: 5

Informacja o produkcie

Najwyższy komfort i bezpieczeństwo. Doskonała elastyczność i trwałość dzięki formule pęcherzyków powietrza zawartej w specjalnie opracowanej mieszance PU. Twoje stopy będą ciepłe zimą i chłodne latem. Specjalnie wyprofilowane panele zapewniają lepszą ochronę w obszarach narażonych na ścieranie. Wypustka typu kick-off umożliwia łatwe wysuwanie. Zawiera stalowy podnosek, stalową wkładkę, właściwości antystatyczne i właściwości antypoślizgowe SRC. Wyjmowana wkładka, którą można prac w temperaturze 30°C. Właściwości izolacji zimna CI spełniające wymagania -17°C.

Portwest® Pro

Linia obuwia klasy Premium, do produkcji której użyto najwyższej klasy surowców i materiałów. Oferuje znakomity komfort użytkowania oraz trwałość i elastyczność niezbędne w czasie pracy w najtrudniejszych warunkach.

Ochrona stóp

Innowacje, design, stylistyka i wysokiej jakości komponenty definiują kolekcję ochrony stóp Portwest.

Normy

EN ISO 20345:2022 S5 (FO CI SR)



Cechy

- Doskonałe właściwości izolacji przed zimnem do -17 stopni
- Pełna wodoodporność
- Ulepszony wzór bieżnika zapewnia lepszą przyczepność na nierównym terenie.
- Dodatkowe wkładki ortopedyczne, zmywalne, antibakteryjne, z podparciem łuku stopy i amortyzacją pięty
- Izolacja przed zimnem
- Podnosek bezpieczny stalowy
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA
- Obuwie antystatyczne
- Pochłaniacz energii pod piętą

FD95 - Kalosz bezpieczny PU Wellington S5 CI FO**Kod produktu: 6401100000****Laboratorium badawcze**

PFI (Jednostka Notyfikowana Nr.:)
Pru-und Forschungsinstitut Pirmansens e.V.
66953, Germany
Certyfikat numer: 2000582 02 86

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|-----------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| FD95YER39 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 2.0100 | 0.1222 | 5036108221813 | 15036108709363 |
| FD95YER40 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 1.9300 | 0.1222 | 5036108221820 | 15036108709370 |
| FD95YER41 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 2.1830 | 0.1222 | 5036108221837 | 15036108709387 |
| FD95YER42 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 2.2130 | 0.1222 | 5036108221844 | 15036108709394 |
| FD95YER43 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 2.2100 | 0.1222 | 5036108221851 | 15036108709400 |
| FD95YER44 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 2.6400 | 0.1222 | 5036108221868 | 15036108709417 |
| FD95YER45 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 2.4200 | 0.1222 | 5036108221875 | 15036108709424 |
| FD95YER46 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 2.8400 | 0.1222 | 5036108221882 | 15036108709431 |
| FD95YER47 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 2.4800 | 0.1222 | 5036108221899 | 15036108709448 |
| FD95YER48 | Żółty | 65.0 | 40.0 | 47.0 | 2.8000 | 0.1222 | 5036108221905 | 15036108709455 |