

FP01 - Temporäre horizontale Rettungsleine 20m

Kollektion: Verankerungsgerät

Kollektion: Absturzsicherung

Materialien: Polyester, legierter Stahl, wärmebehandelt

Umkarton: 4

Produktinformation

Konstruiert mit Präzisionstechnik und getestet, um Industriestandards zu erfüllen, ist die horizontale Rettungsleine schnell und einfach zu installieren und erstreckt sich bis zu 20 Meter in der Länge. Wenn sie hochgezogen ist, können sich bis zu zwei Arbeiter sicher auf der Strecke bewegen.

Verankerungsgerät

Verankerungsvorrichtungen sind übliche Absturzsicherungslösungen in Arbeitsbereichen, die keine vorhandenen Ankerpunkte für eine Personenfixierung haben. Sie sind nach der Norm EN795 zertifiziert, so dass sie geprüfte Ankerpunkte für jeden erhöhten Arbeitsbereich sind, die ein Risiko für einen Sturz des Arbeitnehmers darstellt. Diese Punkte sind verantwortlich für den Anschluss des Benutzers an eine Rettungs- oder Sicherungsleine und machen sie zu Must-Haves für die Sicherheit der Arbeitnehmer in der Höhe.

Absturzsicherung

Absturzsicherungen mindern Stürze aus der Höhe durch Dämpfung der Fallenergie, Aufprall auf die Erde oder andere Hindernisse sowie das Fernhalten von Absturzkanten. Portwest bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für den Einsatz in verschiedenen Höhen.

Normen

EN795 Typ C



Funktionen

- Schnelle und einfache Installation
- Kann von zwei Arbeitern gleichzeitig genutzt werden
- Mit Tasche für einfachen Transport und Lagerung
- Keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich
- Ratschenspanner für schnelle und einfache Einstellung
- Maximal zulässige Last 100kg
- 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen

FP01 - Temporäre horizontale Rettungsleine 20m
statistische Warennummer: 5609000000**Prüfinstitut**

SATRA Technology Europe Ltd (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Zertifikat Nr.: 2777/25953-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP01YBR	Yellow/Black	55.0	35.0	20.0	3.3000	0.0385	5036108279845	15036108769886