

FP02 - Webbing ankersløyfe

Kolleksjon: Forankring enheter

Kolleksjon: Fallsikring

Materialer: Polyester

Innerpakke: 24

Ytterkartong: 48

Produktinformasjon

Konstruert med tunge polyesterfiber for optimal holdbarhet. Den 2 meter lange forankringssele gir brukeren mulighet til å skape et sikkert og pålitelig tilkoblingspunkt som tilpasser seg en rekke forankringspunkter.

Forankring enheter

Forankringsanordninger er vanlige fallbeskyttelsesløsninger i arbeidsområder som mangler eksisterende ankerpunkter for personellbinding. De er sertifisert til EN 795-standarden, slik at de får godkjente ankerpunkter for ethvert forhøyet arbeidsområde som utgjør en risiko for fall til arbeideren. Disse punktene er ansvarlige for å koble brukeren til en livlinje eller lanyard som gjør at de må ha sikkerhet for arbeidstakere i høyden.

Fallsikring

Fallsikringen skal forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte. Man skal alltid bruke fallsikring når fallhøyde er 2 meter eller mer og det er en risiko for fall. Portwest tilbyr en komplett kolleksjon fallsikringsprodukter for arbeid i høyden.

Standarder

EN 795 B



Detaljer

- Overlegen styrke
- Ultra lett for lange bruk
- Rask og enkel installasjon
- Passer for et bredt spekter av applikasjoner
- Tåler maksimalt 100kg
- 10 års holdbarhet fra produksjonsdatoen angitt på produktetiketten
- CE sertifisert

FP02 - Webbing ankersløyfe**Varekode: 5609000000****Testinstitutt**

SATRA Technology Europe Ltd (Testinstitutt nummer.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Sertifikat nummer: 2777/13445-02/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP02YER	Gul	60.0	40.0	25.0	0.4900	0.0600	5036108279852	15036108769893