

### FP35 - Stillaskrok

**Kolleksjon:** Fallsikring tilbehør

**Kolleksjon:** Fallsikring

**Materialer:** Stållegering, varmebehandlet

**Ytterkartong:** 25

### Produktinformasjon

Stålsmidd stillaskrok. Lengde: 220 mm, portåpning: 52 mm.

Bruddbelastning: 25kN.

### Fallsikring

Fallsikringen skal forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte. Man skal alltid bruke fallsikring når fallhøyde er 2 meter eller mer og det er en risiko for fall. Portwest tilbyr en komplett kolleksjon fallsikringsprodukter for arbeid i høyden.

### Standarder

EN 362



### Detaljer

- 52 mm åpning for stillaskrok
- Tåler maksimalt 100kg
- 10 års holdbarhet fra produksjonsdatoen angitt på produktetiketten
- CE sertifisert

**FP35 - Stillaskrok****Varekode: 7616100099****Testinstitutt**

CCQS Certification Services Ltd. (Testinstitutt nummer.: 2834)  
Block 1, Blanchardstown Corporate Park  
D15 AKK1, Ireland  
Sertifikat nummer: CE-PC-200211-007-10-9B

CCQS UK Ltd (Testinstitutt nummer.: 2834)  
5 Harbour Exchange  
E14 9GE, United Kingdom  
Sertifikat nummer: CA-PC-220322-009-23-9A

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FP35SIR	Sølv	43.0	28.0	35.0	0.6000	0.0421	5036108186532	25036108625301