

FP35 - Stillaskrok

Kolleksjon: Fallsikring tilbehør

Kolleksjon: Fallsikring

Materialer: Stållegering, varmebehandlet

Ytterkartong: 25

Produktinformasjon

Stålmidd stillaskrok. Lengde: 220 mm, portåpning: 52 mm.

Bruddbelastning: 25kN.

Fallsikring

Fallsikringen skal forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte. Man skal alltid bruke fallsikring når fallhøyde er 2 meter eller mer og det er en risiko for fall. Portwest tilbyr en komplett kolleksjon fallsikringsprodukter for arbeid i høyden.

Standarder

EN 362



Detaljer

- 52 mm åpning for stillaskrok
- Tåler maksimalt 100kg
- 10 års holdbarhet fra produksjonsdatoen angitt på produktetiketten
- CE sertifisert

FP35 - Stillaskrok**Varekode: 7616100099****Testinstitutt**

CCQS Certification Services Ltd. (Testinstitutt nummer.: 2834)

Block 1, Blanchardstown Corporate Park

D15 AKK1, Ireland

Sertifikat nummer: CE-PC-200211-007-10-9B

CCQS UK Ltd (Testinstitutt nummer.: 2834)

5 Harbour Exchange

E14 9GE, United Kingdom

Sertifikat nummer: CA-PC-220322-009-23-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP35SIR	Sølv	43.0	28.0	35.0	0.6000	0.0421	5036108186532	25036108625301