

FP35 - Hak do pracy na rusztowaniach

Kolekcja: Akcesoria do ochrony przed upadkiem

Grupa produktów: Ochrona w czasie pracy na wysokości

Materiały: Stop stalowy po obróbce cieplnej

Karton zewnętrzny: 25

Informacja o produkcie

Stalowy kuty hak do rusztowań. Długość: 220 mm, Otwarcie: 52 mm.

Obciążenie niszczące: 25kN.

Akcesoria do ochrony przed upadkiem

Grupa produktów uzupełniających podstawowe środki ochrony przed upadkiem.

Ochrona w czasie pracy na wysokości

Zadaniem środków ochrony przed upadkiem jest zapobieganie ryzyku upadku pracownika w trakcie pracy na wysokości oraz zmniejszenie sił działających na użytkownika w sytuacji wypadku. Nasza oferta jest pełna i całkowicie zaspokaja potrzeby powstałe w trakcie pracy na wysokości w różnych warunkach.

Normy

EN 362



Cechy

- Otwarcie haka 52 mm
- Maksymalne obciążenie znamionowe 100 kg
- 10 letni okres trwałości od daty produkcji podanej na etykiecie produktu
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA

FP35 - Hak do pracy na rusztowaniach**Kod produktu: 7616100099****Laboratorium badawcze**

CCQS Certification Services Ltd. (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certyfikat numer: CE-PC-200211-007-10-9B

CCQS UK Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Certyfikat numer: CA-PC-220322-009-23-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP35SIR	Srebrny	43.0	28.0	35.0	0.6000	0.0421	5036108186532	25036108625301