

FP51 - Línea de amarre elástica doble de cincha de 1,8 m con absorbedor

Colección: Líneas de amarre

Gama: Seguridad en altura

Materiales: Correaje de poliéster, Aleación de acero, con tratamiento térmico, Aluminio, PVC

Caja exterior: 12

Información del producto

Línea de amarre de dos extremos de cincha de alta calidad, con conectores, mosquetón y absorbedor. Mide 180 cm de largo, incluidos los conectores.

Líneas de amarre

La colección de líneas de amarre de Portwest sirve para sistemas de restricción, de sujeción en posición de trabajo y de frenado de caídas. Disponibles en diferentes longitudes y tipos de materiales, incluyendo cuerdas, cinchas y correas elásticas para una mayor variedad para el usuario.

Seguridad en altura

La protección contra caídas se instala para prevenir los riesgos asociados con las caídas desde altura, reduciendo la fuerza del impacto, impidiendo las colisiones contra el suelo u objetos, o impidiendo que los usuarios entren en zonas peligrosas. Portwest ofrece una colección completa de productos de protección contra caídas para trabajar en alturas.

Normas

EN 354
EN 362
EN 355



Características

- Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
- Abertura de gancho de andamio de 52 mm
- Abertura de mosquetón de 19 mm
- Carga máxima clasificada 100kg
- 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP51 - Línea de amarre elástica doble de cincha de 1,8 m con absorbedor Código de producto: 5609000000

Laboratorio

CCQS Certification Services Ltd. (Organismo Notificador N°.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Cert. N°: CE-PC_200211-007-02-9B

CCQS UK Ltd (Organismo Notificador N°.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Cert. N°: CA-PC-220322-009-05-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP51RBR	Azulina	44.0	44.0	30.0	1.7290	0.0581	5036108257409	15036108746719