

### FP55 - Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

**Kollektion:** Halteseile

**Kollektion:** Absturzsicherung

**Materialien:** Polyesterseil, legierter Stahl, wärmebehandelt, Aluminium, PVC

**Umkarton:** 12

#### Produktinformation

Dieses Doppelkernmantelseil verfügt über einen Gerüsthaken und einen Karabiner. Es ist 180 cm lang, einschließlich der Verbinder.

#### Halteseile

Die Portwest-Tragegurte, sind für Rückhalte-, Positionierungs- und Absturzsicherungssysteme vorgesehen. Erhältlich in verschiedenen Längen und Materialtypen, einschließlich Seil, Gurtband und elastischem Gurtband für die ultimative Wahl des Trägers.

#### Absturzsicherung

Absturzsicherungen mindern Stürze aus der Höhe durch Dämpfung der Fallenergie, Aufprall auf die Erde oder andere Hindernisse sowie das Fernhalten von Absturzkanten. Portwest bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für den Einsatz in verschiedenen Höhen.

#### Normen

EN 354  
EN 355  
EN 362 B



#### Funktionen

- Hochwertiges Kernmantelseil
- 52mm Gerüsthaken Öffnung
- 19mm Karabiner Öffnung
- Stoßdämpfend
- Maximal zulässige Last 100kg
- 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegeben
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

**FP55 - Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer**  
**statistische Warennummer: 5609000000****Prüfinstitut**

CCQS Certification Services Ltd. (Benannte Stelle - Nr.: 2834)

Block 1, Blanchardstown Corporate Park

D15 AKK1, Ireland

Zertifikat Nr.: CE-PC-200211-007-05-9B

CCQS UK Ltd (Benannte Stelle - Nr.: 2834)

5 Harbour Exchange

E14 9GE, United Kingdom

Zertifikat Nr.: CA-PC-220322-009-14-9A

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FP55WHR	White	48.0	27.0	42.0	1.9000	0.0544	5036108323012	15036108811837