

FP55 - Dobbel lanyard Kernmantle med demper

Kolleksjon: Lanyards

Kolleksjon: Fallsikring

Materialer: Polyester tau, Stållegering, varmebehandlet, Aluminium, PVC Sandy

Ytterkartong: 12

Produktinformasjon

Med karabin, stillaskrok - 180cm ink fester. 180cm lang inkludert feste.

Lanyards

Portwest-kolleksjonen av Lanyards for posisjonering- og fallstoppesystemer. Lanyards kommer i mange ulike lengder og materialer som både tau, webbing og elastisk webbing for alle type bruk

Fallsikring

Fallsikringen skal forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte. Man skal alltid bruke fallsikring når fallhøyde er 2 meter eller mer og det er en risiko for fall. Portwest tilbyr en komplett kolleksjon fallsikringsprodukter for arbeid i høyden.

Standarder

EN 354
EN 355
EN 362 B



Detaljer

- Høykvalitets Kernmantel tau
- 52 mm åpning for stillaskrok
- 19mm karabinåpning
- Støtdempende
- Tåler maksimalt 100kg
- 10 års holdbarhet fra produksjonsdatoen angitt på produktetiketten
- CE sertifisert
- Retail boks som hjelper presentasjon for detaljhandel

FP55 - Dobbel lanyard Kernmantle med demper**Varekode: 5609000000****Testinstitutt**

CCQS Certification Services Ltd. (Testinstitutt nummer.: 2834)

Block 1, Blanchardstown Corporate Park

D15 AKK1, Ireland

Sertifikat nummer: CE-PC-200211-007-05-9B

CCQS UK Ltd (Testinstitutt nummer.: 2834)

5 Harbour Exchange

E14 9GE, United Kingdom

Sertifikat nummer: CA-PC-220322-009-14-9A

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|---------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| FP55WHR | Hvit | 48.0 | 27.0 | 42.0 | 1.9000 | 0.0544 | 5036108323012 | 15036108811837 |