

FP74 - elastisches Verbindungsmittel 1,8m mit Bandfalldämpfer bis 140kg

Kollektion: Halteseile

Kollektion: Absturzsicherung

Materialien: Polyestergewebe, legierter Stahl, wärmebehandelt, Zink

Umkarton: 10

Produktinformation

Das Verbindungsmittel verfügt über einen Bandfalldämpfer, einen Gerüsthaken und einen Karabinerhaken. Es wurde getestet, um einem 140 KG-Benutzer standzuhalten.

Halteseile

Die Portwest-Tragegurte, sind für Rückhalte-, Positionierungs- und Absturzsicherungssysteme vorgesehen. Erhältlich in verschiedenen Längen und Materialtypen, einschließlich Seil, Gurtband und elastischem Gurtband für die ultimative Wahl des Trägers.

Absturzsicherung

Absturzsicherungen mindern Stürze aus der Höhe durch Dämpfung der Fallenergie, Aufprall auf die Erde oder andere Hindernisse sowie das Fernhalten von Absturzkanten. Portwest bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für den Einsatz in verschiedenen Höhen.

Normen

EN 354
EN 355 (140KG)
EN 362



Funktionen

- Elastisches Gurtband verringert das Risiko von Stolpern oder Verhaken
- Stoßdämpfend
- 52mm Gerüsthaken Öffnung
- Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
- Maximale Nennlast 140 kg
- 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegeben
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

FP74 - elastisches Verbindungsmittel 1,8m mit Bandfalldämpfer bis 140kg
statistische Warennummer: 5609000000**Prüfinstitut**

CCQS Certification Services Ltd. (Benannte Stelle - Nr.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Zertifikat Nr.: CE-PC-191210-016-04-9B

CCQS UK Ltd (Benannte Stelle - Nr.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Zertifikat Nr.: CA-PC-220322-009-16-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP74K1R	Black/Orange	60.0	27.0	39.0	1.7810	0.0632	5036108327454	15036108816238