

FP75 - elastisches Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer bis 140kg

Kollektion: Halteseile

Kollektion: Absturzsicherung

Materialien: Polyestergerewebe, legierter Stahl, wärmebehandelt, Zink

Umkarton: 10

Produktinformation

Dieses doppelte Verbindungsband verfügt über einen Bandfalldämpfer, einen Gerüsthaken und einen Karabinerhaken. Es wurde getestet, um einem Benutzer bis 140kg standzuhalten.

Halteseile

Die Portwest-Tragegurte, sind für Rückhalte-, Positionierungs- und Absturzsicherungssysteme vorgesehen. Erhältlich in verschiedenen Längen und Materialtypen, einschließlich Seil, Gurtband und elastischem Gurtband für die ultimative Wahl des Trägers.

Absturzsicherung

Absturzsicherungen mindern Stürze aus der Höhe durch Dämpfung der Fallenergie, Aufprall auf die Erde oder andere Hindernisse sowie das Fernhalten von Absturzkanten. Portwest bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für den Einsatz in verschiedenen Höhen.

Normen

EN 354
EN 355 (140KG)
EN 362



Funktionen

- Elastisches Gurtband verringert das Risiko von Stolpern oder Verhaken
- 52mm Gerüsthaken Öffnung
- Schiebeöffnung 20mm
- Stoßdämpfend
- Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
- 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
- Maximale Nennlast 140 kg
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet

FP75 - elastisches Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer bis 140kg
statistische Warennummer: 5609000000**Prüfinstitut**

CCQS Certification Services Ltd. (Benannte Stelle - Nr.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Zertifikat Nr.: CE-PC-191210-016-05-9A

CCQS UK Ltd (Benannte Stelle - Nr.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Zertifikat Nr.: CA-PC-220322-009-17-9A

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|---------|--------------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| FP75K1R | Black/Orange | 55.0 | 25.0 | 34.0 | 2.6600 | 0.0468 | 5036108327461 | 25036108816242 |