

FP92 - 20m kötéllel vezetett zuhanásgátló

Választék: Kötélezetek

Választék: Leesés elleni védelem

Anyagok: Kőrszövött kötél, Rozsdamentes acél

Külső karton: 6

Termék információk

Zuhanásgátló rendszer 12 mm átmérőjű kernmantle kötélrögzítő kötéllel, egy nem nyitható kampóval (egy ötvöztött acél csavaros kapukarabinerrel és egy energiaelnyelővel felszerelve) és egy karabinerrel a kötél végpontján. acél csavaros kapukarabinerrel és egy energiaelnyelővel felszerelve) és egy karabinerrel a kötél végpontján.

Kötélezetek

A Portwest csatlakozók választékát munkahelyzet beállításra, visszatartásra és zuhanásgátlásra tervezték. Számos hosszúságban és anyag típusban elérhető, beleértve kötél, heveder és rugalmas szövetek.

Leesés elleni védelem

A leesés elleni termékek használatának célja, hogy megelőzzük a magasból történő leesést, csökkentjük annak esetleges hatásait és hogy elszigeteljük a dolgozókat bizonyos veszélyes területektől. A Portwest teljes választékot kínál a magasban történő munkavégzéshez.

Szabványok

EN353-2:2002
EN 355



Jellemzők

- Maximális terhelés: 100kg
- Ütés csillapítás
- Magas minőségű kőrszövött kötél
- 19 mm-es karabiner nyílás
- Gyártástól számított 10 év kihordási idő (használati utasításban feltüntetve)
- CE minősítés
- Új modell

FP92 - 20m kötéllel vezetett zuhanásgátló**Vámtarifa szám: 5609000000****Minősítő intézet**

Minősítés száma: CE-PC-240109-030-01-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP92K1R	Black/Orange	40.0	40.0	28.0	3.0160	0.0448	5036108416134	15036108901927