

### FR07 - Peto bicolor Bizflame Ultra

**Colección:** Bizflame Industry

**Gama:** Resistencia a la llama multinorma

**Tejido exterior:** Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

**Caja exterior:** 12

### Información del producto

Ofreciendo multi-protección contra toda una serie de riesgos, este peto combina con éxito robustez, comodidad y funcionalidad. El contenido de Poliéster en el tejido resistente a la llama proporciona excelentes resistencias a la abrasión y al encogido y solidez de color, asegurando la longevidad de este peto.

#### Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

#### Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

### Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 13 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

EN 17353 Tipo B2

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF 83.7%))



### Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- El bolsillo interior con cremallera es un espacio seguro
- Tirantes elásticos
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Apto para su uso en entornos ATEX

## FR07 - Peto bicolor Bizflame Ultra

Código de producto: 6203425100

### Laboratorio

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador N.º.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler

Cert. N.º: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo Notificador N.º.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contacto: Marion Pfeiler

Cert. N.º: 0598

### Cuidados de lavado



### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR07GRRS	Gris	65.0	40.0	30.0	1.3300	0.0780	5036108308736	25036108797176
FR07GRRM	Gris	65.0	40.0	30.0	1.4000	0.0780	5036108308729	25036108797169
FR07GRRL	Gris	65.0	40.0	30.0	1.4300	0.0780	5036108308712	25036108797152
FR07GRRXL	Gris	65.0	40.0	30.0	1.4200	0.0780	5036108308743	25036108797183
FR07GRRXXL	Gris	65.0	40.0	30.0	1.4800	0.0780	5036108308750	25036108797190
FR07GRRXXXL	Gris	65.0	40.0	30.0	1.5200	0.0780	5036108308767	25036108797206