PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR32 - FR Henley antistatique

Collection: Bizflame Knit
Gamme: Multi-normes résistant aux flammes
Tissu exterieur: Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone, 237g
Emballage extérieur: 30

information produit

Ce Henley offre une protection de base contre la chaleur et les flammes, les arcs électriques et antistatiques, gardant les travailleurs à la fois en sécurité et à l'aise au travail. Une patte de boutonnage à trois boutons ajoute un contraste de texture subtil à un vêtement facile à superposer et qui a également un joli look

Bizflame Knit

Solide mais léger offrant confort et durabilité Design élégant et pratique Protection exceptionnelle contre les FR et les arcs électriques Une fabrication de qualité combinée à un tissu de qualité supérieure garantit une nouvelle image jour après jour La structure en tricot interlock offre un tricot jersey lisse des deux côtés pour un confort maximal.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²)
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10a
ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Caractéristiques

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche poitrine dissimulé
- Poche sur manche
- Ouverture boutons pattes
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Fil aramide Resistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection
- ARC2
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX
- CE-CAT III

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR32 - FR Henley antistatique
Code Douanier: 6109100010

Laboratoire d'essai
BTTG (Organisme notifié N°.: AB: 0338)
Unit 6
M17 1EH, UK
N° de certificat: SH00766

BTTG (Organisme notifié N°.: AB: 0338)
Unit 6
M17 1EH, UK
N° de certificat: 524086

Entretien et Lavage

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR32GRRS	Gris	65.0	45.0	36.0	0.4470	0.1053	5036108334483	25036108822762
FR32GRRM	Gris	65.0	45.0	36.0	0.4700	0.1053	5036108334476	25036108822755
FR32GRRL	Gris	65.0	45.0	36.0	0.4840	0.1053	5036108334469	25036108822748
FR32GRRXL	Gris	65.0	45.0	36.0	0.5160	0.1053	5036108334490	25036108822779
FR32GRRXXL	Gris	65.0	45.0	44.0	0.5300	0.1287	5036108334506	25036108822786
FR32GRRXXXL	Gris	65.0	45.0	44.0	0.5760	0.1287	5036108334513	25036108822793
FR32GRR4XL	Gris	65.0	45.0	44.0	0.6000	0.1287	5036108334445	25036108822724
FR32GRR5XL	Gris	65.0	45.0	44.0	0.6030	0.1287	5036108334452	25036108822731