

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FR60 - Mono Multi-Norm de alta visibilidad

**Colección:** Bizflame™ Trabajo HV

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra

de Carbono, 345g **Caja exterior:** 8

# Información del producto

El FR60 está confeccionado con tejido Bizflame Multi altamente innovador. Esta cómoda prenda ofrece protección contra múltiples riesgos, incluyendo la exposición al calor, al fuego, contra sustancias químicas, arcos eléctricos y soldadura. Entre sus características están las tiras reflectantes de alta visibilidad cosidas sobre el pecho, mangas y perneras con puntada doble, cremallera frontal de latón de doble carro oculta, dos bolsillos ocultos frontales en el pecho con línea de adorno, aberturas laterales de acceso ocultas, bolsillos de cadera y bolsillo para el metro. La prenda también cuenta con bolsillos para rodilleras diseñados con un innovador sistema ajustable de dos niveles.

#### Bizflame™ Trabajo HV

El vestuario de protección multi-riesgo combina una amplia facilidad de uso con una óptima seguridad y protección para el usuario. El color fluorescente y las tiras reflectantes resistentes a la llama protegen alk usuario cuando hay poca visibilidad. Con costuras triples para la máxima calidad de la confección. Con todas las cremalleras de latón de alta calidad y cinta reflectante resistente a la llama apta para el lavado industrial. Los múltiples bolsillos ofrecen un espacio seguro y otras ventajas en el trabajo.

#### Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

#### **Normas**

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
EN ISO 20471 Clase 3
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%))



#### Características

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- · Accesos laterales fáciles y cómodos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial



#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FR60 - Mono Multi-Norm de alta visibilidad Código de producto: 6211321000

#### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador Nº.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Cert. Nº: 2777 12908 03 E00 00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador Nº.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Cert. Nº: AB0321/16184-01/E00-00

## Cuidados de lavado



### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR60YNRS	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	1.8400	0.0698	5036108178438	25036108626582
FR60YNRM	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	1.8800	0.0698	5036108178421	25036108626575
FR60YNRL	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	1.9800	0.0698	5036108178414	25036108626568
FR60YNRXL	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	1.9600	0.0698	5036108178445	25036108626599
FR60YNRXXL	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	2.0000	0.0698	5036108178452	25036108626605
FR60YNRXXXL	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	2.0400	0.0698	5036108178469	25036108626612
FR60YNR4XL	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	2.1000	0.0698	5036108197651	25036108683660