PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR64 - Pantalón resistente a la llama Molten Metal

Colección: Aluflame™
Gama: Resistencia a la llama multinorma
Tejido exterior: Aluflame Work: 43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono, 360g
Caja exterior: 18

Información del producto

Desarrollado para el entorno exigente de los trabajos con aluminio, hierro y acero, el tejido ligero inherente ofrece la máxima protección.

Aluflame™

Aluflame

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
EN ISO 11611 Clase 2 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM² (HAF=84.9%))

Características

- La mayor protección contra aluminio fundido
- Protección de clase 2 para soldadura
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero de ojal
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Apto para su uso en entornos ATEX
- CE-CAT III

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR64 - Pantalón resistente a la llama Molten Metal
Código de producto: 6203491100

Laboratorio
SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador Nº.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Cert. Nº: 2777/25491-01/E00-00

Cuidados de lavado

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR64NARS	Azul marino	59.0	38.0	23.0	0.7650	0.0516	5036108351992	15036108840615
FR64NARM	Azul marino	59.0	38.0	23.0	0.8050	0.0516	5036108351985	15036108840608
FR64NARL	Azul marino	59.0	38.0	23.0	0.8390	0.0516	5036108351978	15036108840592
FR64NARXL	Azul marino	59.0	38.0	26.0	0.8780	0.0583	5036108352005	15036108840622
FR64NARXXL	Azul marino	59.0	38.0	26.0	0.9210	0.0583	5036108352012	15036108840639
FR64NARXXXL	Azul marino	59.0	38.0	26.0	0.9570	0.0583	5036108352029	15036108840646