

FR64 - FR Molten Metal nadrág

Választék: Aluflame™

Választék: Lángálló Multi-Norm

Külső anyag: Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénzál

Külső karton: 18



Termék információk

Az alumínium-, vas- és acélművek, öntödei megerőltető környezetéhez kifejlesztett, eredendően könnyű szövet maximális védelmet nyújt.

Aluflame™

Aluflame

Lángálló Multi-Norm

Ez az iparág vezető lángálló termékcsaládja, és több szabványnak megfelelő védelmet nyújt veszélyes környezetben. Hosszú évek gyártási tapasztalatai és a mélyreható világszintű piackutatás alapján gyártjuk speciális modelleinket. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy bármilyen időjárási körülményekhez és felhasználáshoz biztosítani tudjuk a megfelelő védelmet és komfortot a végfelhasználó részére.

Szabványok

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM² (HAF=84.9%))

Jellemzők

- Legmagasabb védelem az olvadt alumínium ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Gombos zseb
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- ATEX környezetben való viselésre alkalmas
- CE-CAT III

FR64 - FR Molten Metal nadrág Vámtarifa szám: 6203491100

Minősítő intézet

SATRA Technology Centre Ltd (A minősítő intézet száma.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Minősítés száma: 2777/25491-01/E00-00

Mosási útmutató



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR64NARS	Navy	59.0	38.0	23.0	0.7650	0.0516	5036108351992	15036108840615
FR64NARM	Navy	59.0	38.0	23.0	0.8050	0.0516	5036108351985	15036108840608
FR64NARL	Navy	59.0	38.0	23.0	0.8390	0.0516	5036108351978	15036108840592
FR64NARXL	Navy	59.0	38.0	26.0	0.8780	0.0583	5036108352005	15036108840622
FR64NARXXL	Navy	59.0	38.0	26.0	0.9210	0.0583	5036108352012	15036108840639
FR64NARXXXL	Navy	59.0	38.0	26.0	0.9570	0.0583	5036108352029	15036108840646