

### FR64 - Spodnie trudnopalne Molten Metal

**Kolekcja:** Aluflame™

**Grupa produktów:** Odzież trudnopalna i multiochronna

**Materiał zewnętrzny:** Aluflame Work: 43% Bawełna, 30%

Wiskoza, 20% Akryl, 6% Paraaramid, 1% Włókno węglowe

**Karton zewnętrzny:** 18



### Informacja o produkcie

Opracowane z myślą o wymagającym środowisku hut aluminium, żelaza i stali. Lekka tkanina zapewnia maksymalną ochronę.

**Aluflame™**

Aluflame

### Odzież trudnopalna i multiochronna

Ta gama produktów Portwest zapewnia wielostandardową ochronę w niebezpiecznych środowiskach pracy. Te najnowocześniejsze produkty są efektem wieloletniego doświadczenia, zaawansowanej technologii i badań rynku. Zaangażowanie w ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu użytkownika przekłada się na szeroką gamę produktów odpowiednią na każde warunki i różne przeznaczenia.

### Normy

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Klasa 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 9.5 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM<sup>2</sup> (HAF=84.9%))

### Cechy

- Najwyższa ochrona przed stopionym aluminium
- Ochrona spawalnicza klasy 2
- Certyfikowana ochrona przed odpryskami stopionego metalu
- Kieszonka na linijkę
- Ukośne kieszenie tylne
- Regulowana długość nogawki dla osób o różnym wzroście
- Półelastyczne wykończenie pasa gwarantuje bardzo dobre dopasowanie
- 4 obszerne kieszenie
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX
- CE KAT. III

### FR64 - Spodnie trudnopalne Molten Metal

Kod produktu: 6203491100

#### Laboratorium badawcze

SATRA Technology Centre Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Certyfikat numer: 2777/25491-01/E00-00

#### Konserwacja



#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR64NARS	Granatowy	59.0	38.0	23.0	0.7650	0.0516	5036108351992	15036108840615
FR64NARM	Granatowy	59.0	38.0	23.0	0.8050	0.0516	5036108351985	15036108840608
FR64NARL	Granatowy	59.0	38.0	23.0	0.8390	0.0516	5036108351978	15036108840592
FR64NARXL	Granatowy	59.0	38.0	26.0	0.8780	0.0583	5036108352005	15036108840622
FR64NARXXL	Granatowy	59.0	38.0	26.0	0.9210	0.0583	5036108352012	15036108840639
FR64NARXXXL	Granatowy	59.0	38.0	26.0	0.9570	0.0583	5036108352029	15036108840646