

### FR65 - FR Smeltet metall jakke

**Kolleksjon:** Aluflame™

**Kolleksjon:** Flammebestandig Multi-Norm

**Yttermetervare:** Aluflame Work: 43% Bomull, 30% Viskose, 20% Akryl, 6% Para Aramid, 1% Karbonfiber

**Ytterkartong:** 18

### Produktinformasjon

Det iboende lette stoffet er utviklet for det krevende miljøet med aluminium-, jern- og stålverk og gir maksimal beskyttelse.

**Aluflame™**

Aluflame

### Flammebestandig Multi-Norm

Dette bransje-ledende flammehemmende sortimentet gir flere standardbeskyttelse for farlige miljøer. Disse toppmoderne produktene er resultatet av mange års erfaring kombinert med avansert teknologi og markedsundersøkelser. Forpliktelse til brukerens helse, sikkerhet og komfort kan ses i et bredt spekter av produkter som passer for alle klima og sluttbrukere.

### Standarder

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Klasse 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 9.5 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTMF1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM<sup>2</sup> (HAF=84.9%))



### Detaljer

- Høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium
- Klasse 2 sveisebeskyttelse
- Sertifisert beskyttelse mot smeltet metallsprut
- Justerbare mansjetter med trykknapper for en sikker passform
- Radio loop for enkelt feste av handsfree
- 2 lommer
- 40+ UPF-klassifisert stoff for å blokkere 98% av UV-strålene
- Egnet til å brukes i et ATEX-miljø
- CE-CAT III
- CE sertifisert

### FR65 - FR Smeltet metall jakke

Varekode: 6203391100

#### Testinstitutt

SATRA Technology Europe Ltd (Testinstitutt nummer.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Sertifikat nummer: 2777/25491-01/E00-00

#### Vaskeanvisning



#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR65NARS	Mørkeblå	60.0	40.0	26.0	0.9290	0.0624	5036108352050	15036108840677
FR65NARM	Mørkeblå	60.0	40.0	26.0	0.9600	0.0624	5036108352043	15036108840660
FR65NARL	Mørkeblå	60.0	40.0	26.0	1.0020	0.0624	5036108352036	15036108840653
FR65NARXL	Mørkeblå	60.0	40.0	26.0	1.0580	0.0624	5036108352067	15036108840684
FR65NARXXL	Mørkeblå	60.0	40.0	26.0	1.0900	0.0624	5036108352074	15036108840691
FR65NARXXXL	Mørkeblå	60.0	40.0	26.0	1.1300	0.0624	5036108352081	15036108840707