PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR77 - Polo manches longues FR antistatique et HiVis

Collection: Modaflame™
Gamme: Multi-normes résistant aux flammes
Tissu exterieur: Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Emballage extérieur: 30

information produit

Le tissu léger modacrylique avec les bandes réfléchissantes fournit à l'utilisateur une visibilité accrue et une protection dans des situations dangereuses. Les caractéristiques comprennent des boutons d'ouverture dissimulés et une couleur contrastée sur le col et les poignets.

Modaflame™

Les vêtements peuvent être superposés pour atteindre une valeur thermique d'arc globale (ATPV) ou un seuil d'ouverture par rupture d'énergie (Ebt). Par exemple, une sous-couche thermique peut atteindre un Ebt de 4,3 cal/cm² et une combinaison extérieure un ATPV de 13,6 cal/cm². Cependant, l'ATPV combiné sera supérieur à la somme des deux couches prises séparément, grâce à la couche d'air entre elles qui offre une protection supplémentaire.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 Classe 3
ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%))

Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Fermeture bouton caché
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX
- Certifié CE
- CE-CAT III

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR77 - Polo manches longues FR antistatique et HiVis
Code Douanier: 6105201000

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777__13282_05__E00_00

Entretien et Lavage

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR77YERS	Jaune	55.0	36.0	53.0	0.5420	0.1049	5036108207381	25036108694154
FR77YERM	Jaune	55.0	36.0	53.0	0.5680	0.1049	5036108207374	25036108694147
FR77YERL	Jaune	55.0	36.0	53.0	0.5200	0.1049	5036108207367	25036108694130
FR77YERXL	Jaune	55.0	36.0	53.0	0.6520	0.1049	5036108207398	25036108694161
FR77YERXXL	Jaune	55.0	36.0	53.0	0.6220	0.1049	5036108207404	25036108694178
FR77YERXXXL	Jaune	55.0	36.0	53.0	0.6860	0.1049	5036108207411	25036108694185
FR77YER4XL	Jaune	55.0	36.0	53.0	0.6800	0.1049	5036108243884	25036108732283