

## MX28 - Mono Modaflame

**Colección:** Modaflame™

**Gama:** Resistencia a la llama multinorma

**Tejido exterior:** Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono

**Caja exterior:** 12

### Información del producto

Las fibras usadas en este tejido incluyen un 60% de Modacrílico que es una fibra inherentemente ignífuga que no arde. Las fibras cogen fuego con dificultad y éste se extingue automáticamente proporcionando una resistencia a la combustión natural sin la necesidad de realizar un tratamiento químico en el proceso textil. Estas fibras están mezcladas con un 39% de algodón y 1% de fibra de carbono para más resistencia y protección contra los peligros por descargas electrostáticas.

#### Modaflame™

Las prendas pueden ser superpuestas para alcanzar un determinado valor combinado de Protección Térmica contra Arco (VPTA) o un nivel de Umbral de Energía de Rotura (Ebt). Por ejemplo, la ropa interior térmica puede alcanzar un nivel Ebt de 4,3Cal/cm<sup>2</sup>, y un buzo exterior puede obtener un VPTA de 13,6Cal/cm<sup>2</sup>. Sin embargo, el valor VPTA de la combinación será mayor que la suma de los valores de las capas individuales, ya que el espacio con aire entre ellas ofrece protección adicional a usuario.

### Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

### Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM<sup>2</sup>, EBT 6.8 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

EN 17353 Tipo B2

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM<sup>2</sup> (HAF=75.8%))



### Características

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo trasero
- Bolsillo para el metro
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Cremalleras de latón ocultas en los bolsillos del pecho
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial

### MX28 - Mono Modaflame

Código de producto: 6211331000

#### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador N.º.: NB: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland  
Cert. N.º.: 2777/13293-04/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador N.º.: AB: 0321)  
SATRA Technology Park  
NN16 8SD, United Kingdom  
Cert. N.º.: AB0321/17278-01/E00-00

#### Cuidados de lavado



#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
MX28NARS	Azul marino	43.0	28.0	50.0	1.1920	0.0602	5036108245673	25036108734171
MX28NARM	Azul marino	43.0	28.0	50.0	1.2400	0.0602	5036108245666	25036108734164
MX28NARL	Azul marino	43.0	28.0	50.0	1.2600	0.0602	5036108245659	25036108734157
MX28NARXL	Azul marino	43.0	28.0	50.0	1.3400	0.0602	5036108245680	25036108734188
MX28NARXXL	Azul marino	43.0	28.0	55.0	1.3360	0.0662	5036108245697	25036108734195
MX28NARXXXL	Azul marino	43.0	28.0	55.0	1.3900	0.0662	5036108245703	25036108734201