

P210 - FFP2 Ventilierte Dolomit-Faltatemschutzmaske (Pk3)

Kollektion: Einwegmaske FFP2

Kollektion: Einwegmasken

Materialien: Polypropylen, PU-Schaum

Umkarton: 84

Produktinformation

Verbessert durch optionalen DOLOMIT Sättigungstest. Komfort: Vertikal flach gefaltet, jede Maske in einem eigenen Polybeutel zur einfacheren Lagerung.. Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand. Verstellbarer Nasenclip und Knebelversteller für optimale Passform. Verkauft in einer praktischen 3er-Box.

Einwegmaske FFP2

Einwegmaske FFP2, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit durchschnittlicher Toxizität. Minimal Filtration 94%. Schützt bis zu 10 mal das TLV (Assigned Protection Factor für FFP2 Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Weichholz, Verbundwerkstoffen, Rost, Kitt, Putz, Kunststoff / Schneiden, Entgraten, Schleifen, Bohren von Metall. Unsere Biztex-Marke sorgt für außergewöhnliche Qualität und Leistung über unsere gesamte Palette an Einwegmasken.

Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

Normen

EN 149 FFP2 (NR D)



Funktionen

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Kippversteller an jedem Kopfband für optimalen Sitz
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
- Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- CE-CAT III

P210 - FFP2 Ventilierte Dolomit-Faltatemschutzmaske (Pk3)
statistische Warennummer: 6307909311**Prüfinstitut**

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2797)
John M. Keynesplein 9
, The Netherlands

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
P210WHR	White	57.0	34.0	39.0	0.0800	0.0756	5036108425600	15036108912213