

P223 - FFP2 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil und Karbon

Kollektion: Einwegmaske FFP2

Kollektion: Einwegmasken

Materialien: Polypropylen, Aktivkohle, PU-Schaum

Innenverpackung: 10

Umkarton: 24

Produktinformation

Optionaler DOLOMIT Sättigungstest. Komfort: Formmaske. Ausatemventil für leichteres Ausatmen. Einstellbarer Nasenclip für besseren Sitz. Zusätzliche Karbonschicht absorbiert Gerüche.

Einwegmaske FFP2

Einwegmaske FFP2, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit durchschnittlicher Toxizität. Minimal Filtration 94%. Schützt bis zu 10 mal das TLV (Assigned Protection Factor für FFP2 Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Weichholz, Verbundwerkstoffen, Rost, Kitt, Putz, Kunststoff / Schneiden, Entgraten, Schleifen, Bohren von Metall. Unsere Biztex-Marke sorgt für außergewöhnliche Qualität und Leistung über unsere gesamte Palette an Einwegmasken.

Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

Normen

EN 149 FFP2 (NR D)



Funktionen

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Ultraschallgeschweißtes elastisches Band
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
- Optionaler Dolomit Verschlussstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- CE-CAT III

P223 - FFP2 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil und Karbon
statistische Warennummer: 6307909311**Prüfinstitut**

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Zertifikat Nr.: CE 783116

BSI Assurance UK Ltd (Benannte Stelle - Nr.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Zertifikat Nr.: UKCA 783117

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
P223WHR	White	65.0	44.0	36.0	0.2140	0.1030	5036108260140	25036108749533