

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# P301 - FFP3 Atemschutzmaske mit Ventil (Pk10)

**Kollektion:** Einwegmaske FFP3 **Kollektion:** Einwegmasken

Materialien: Polypropylen, EVA-Schaum

**Innenverpackung:** 10

**Umkarton:** 16

## **Produktinformation**

Schützt gegen hohe Konzentration von Staub, wasserbasierenden Nebel und Rauch. Verstellbarer Nasenclip für optimalen Sitz. Innenliegende, umlaufende Schaumstoffdichtung für maximalen Komfort. Breite Gummibänder.

## Einwegmaske FFP3

Einwegmaske FFP3, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit hoher Toxizität. Minimaler Prozentsatz der Filtration 99%. Schützt bis zum 20-fachen des TLV (Zugewiesener Schutzfaktor für FFP3-Masken) oder bis zum 50-fachen TLV (Nennschutzfaktor für FFP3-Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche) / Behandlung von Holz mit Produkten auf Kupfer-, Chrom- oder Arsen-Basis / Schlagabziehen von Farbe / Zementschliff. Unser Angebot an Einwegmasken zeichnet sich durch hervorragende Qualität und Leistung aus.

## Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

#### Normen

EN 149 FFP3 (NR)



### **Funktionen**

- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- $\bullet$ Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
- $\bullet$  Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- $\bullet$  Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
- · Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert.
- UKCA gekennzeichnet
- CE-CAT III



# PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# P301 - FFP3 Atemschutzmaske mit Ventil (Pk10) statistische Warennummer: 6307909311

**Prüfinstitut** 

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr..: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9 , The Netherlands

Zertifikat Nr.: CE 714896

BSI Assurance UK Ltd (Benannte Stelle - Nr..: AB: 0086)

The British Standards Institution MK5 8PP, United Kingdom

Zertifikat Nr.: UKCA 758904

# Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
P301WHR	White	65.0	36.0	54.0	0.3330	0.1264	5036108160044	25036108635867