

P303 - FFP3 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil

Kollektion: Einwegmaske FFP3

Kollektion: Einwegmasken

Materialien: Polypropylen, EVA-Schaum

Innenverpackung: 10

Umkarton: 16

Produktinformation

Bequeme, schalenförmige Maske mit einem Ausatemventil für einen geringeren Atemwiderstand. Einstellbarer Nasenclip für besseren Sitz. Innenliegende, umlaufende Schaumstoffdichtung für maximalen Komfort. Breite einstellbare Gummibänder.

Einwegmaske FFP3

Einwegmaske FFP3, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit hoher Toxizität. Minimaler Prozentsatz der Filtration 99%. Schützt bis zum 20-fachen des TLV (Zugewiesener Schutzfaktor für FFP3-Masken) oder bis zum 50-fachen TLV (Nennschutzfaktor für FFP3-Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche) / Behandlung von Holz mit Produkten auf Kupfer-, Chrom- oder Arsen-Basis / Schlagabziehen von Farbe / Zementschliff. Unser Angebot an Einwegmasken zeichnet sich durch hervorragende Qualität und Leistung aus.

Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

Normen

EN 149 FFP3 (NR D)



Funktionen

- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Verstellbarer Gurtverschluss für eine flexible Grösseneinstellung
- Ideal für den ganzen Tages Einsatz
- Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- CE-CAT III

P303 - FFP3 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil
statistische Warennummer: 6307909311**Prüfinstitut**

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2797)
John M. Keynesplein 9
, The Netherlands
Zertifikat Nr.: CE 714896

BSI Assurance UK Ltd (Benannte Stelle - Nr.: AB: 0086)
The British Standards Institution
MK5 8PP, United Kingdom
Zertifikat Nr.: UKCA 758904

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
P303WHR	White	65.0	36.0	54.0	0.3400	0.1264	5036108260157	25036108749540