

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P303 - FFP3 Dolomit Feinstaubmaske mit

Ventil

Kollektion: Einwegmaske FFP3 **Kollektion:** Einwegmasken

Materialien: Polypropylen, EVA-Schaum

Innenverpackung: 10

Umkarton: 16

Produktinformation

Bequeme, schalenförmige Maske mit einem Ausatemventil für einen geringeren Atemwiderstand. Einstellbarer Nasenclip für besseren Sitz. Innenliegende, umlaufende Schaumstoffdichtung für maximalen Komfort. Breite einstellbare Gummibänder.

Einwegmaske FFP3

Einwegmaske FFP3, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit hoher Toxizität. Minimaler Prozentsatz der Filtration 99%. Schützt bis zum 20-fachen des TLV (Zugewiesener Schutzfaktor für FFP3-Masken) oder bis zum 50-fachen TLV (Nennschutzfaktor für FFP3-Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche) / Behandlung von Holz mit Produkten auf Kupfer-, Chrom- oder Arsen-Basis / Schlagabziehen von Farbe / Zementschliff. Unser Angebot an Einwegmasken zeichnet sich durch hervorragende Qualität und Leistung aus.

Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

Normen

EN 149 FFP3 (NR D)



Funktionen

- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- \bullet Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- \bullet Verstellbarer Gurtverschluss für eine flexible Grösseneinstellung
- Ideal für den ganzen Tages Einsatz
- \bullet Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- \bullet Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- · UKCA gekennzeichnet
- CE-CAT III



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P303 - FFP3 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil statistische Warennummer: 6307909311

Prüfinstitut

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr..: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9 , The Netherlands

Zertifikat Nr.: CE 714896

BSI Assurance UK Ltd (Benannte Stelle - Nr..: AB: 0086)

The British Standards Institution MK5 8PP, United Kingdom

Zertifikat Nr.: UKCA 758904

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|---------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| P303WHR | White | 65.0 | 36.0 | 54.0 | 0.3400 | 0.1264 | 5036108260157 | 25036108749540 |