PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P303 - Mascherina FFP3 Dolomite con valvola (Pk10)

Collezione: Mascherina monouso FFP3
Gamma: Mascherine Monouso
Materiali: Polipropilene, Schiuma EVA
Pacchetto interno: 10
Cartone esterno: 16

Informazioni prodotto

Mascherina confortevole a forma di coppa con valvola di espirazione per una minore resistenza respiratoria. Ponte nasale regolabile per una perfetta aderenza. Guarnizione interna in schiuma su tutto il perimetro per il massimo comfort. Ampie fasce elastiche regolabili.

Mascherina monouso FFP3

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. La qualità e le prestazioni eccezionali sono garantite dalla nostra gamma di maschere monouso.

Mascherine Monouso

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti in tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

Norme

EN 149 FFP3 (NR D)

Caratteristiche

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
- Ideale per utilizzo di tutto il giorno
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P303 - Mascherina FFP3 Dolomite con valvola (Pk10)
Codice doganale: 6307909311

Laboratorio
BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n..: NB: 2797)
John M. Keynesplein 9
, The Netherlands
Certificato numero: CE 714896

BSI Assurance UK Ltd (Organismo certificatore n..: AB: 0086)
The British Standards Institution
MK5 8PP, United Kingdom
Certificato numero: UKCA 758904

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
P303WHR	Bianco	65.0	36.0	54.0	0.3400	0.1264	5036108260157	25036108749540