

### **P303 - Mascherina FFP3 Dolomite con valvola (Pk10)**

**Collezione:** Mascherina monouso FFP3

**Gamma:** Mascherine Monouso

**Materiali:** Polipropilene, Schiuma EVA

**Pacchetto interno:** 10

**Cartone esterno:** 16

#### **Informazioni prodotto**

Mascherina confortevole a forma di coppa con valvola di espirazione per una minore resistenza respiratoria. Ponte nasale regolabile per una perfetta aderenza. Guarnizione interna in schiuma su tutto il perimetro per il massimo comfort. Ampie fasce elastiche regolabili.

#### **Mascherina monouso FFP3**

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. La qualità e le prestazioni eccezionali sono garantite dalla nostra gamma di maschere monouso.

#### **Mascherine Monouso**

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti in tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

#### **Norme**

EN 149 FFP3 (NR D)



#### **Caratteristiche**

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
- Ideale per utilizzo di tutto il giorno
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III

**P303 - Mascherina FFP3 Dolomite con valvola (Pk10)****Codice doganale: 6307909311****Laboratorio**

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n...: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Certificato numero: CE 714896

BSI Assurance UK Ltd (Organismo certificatore n...: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Certificato numero: UKCA 758904

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
P303WHR	Bianco	65.0	36.0	54.0	0.3400	0.1264	5036108260157	25036108749540