

### P305 - FFP3 Premium-Atemschutzgerät

**Kollektion:** Einwegmaske FFP3

**Kollektion:** Einwegmasken

**Materialien:** Polypropylen, EVA-Schaum

**Innenverpackung:** 5

**Umkarton:** 12

### Produktinformation

Premium FFP3-Atemschutzmaske mit einer größeren und stärkeren Tasse im Vergleich zu anderen FFP3-Masken. O-Ring um die Sichtfuge und breite verstellbare elastische Bänder für ultimativen Tragekomfort. Das leistungsstarke Ausatemventil arbeitet effizient, um die Hitze in der Maske zu reduzieren und bietet Komfort bei heißen und feuchten Bedingungen. Optionaler Verstopfungstest für maximalen Atmungskomfort.



### Einwegmaske FFP3

Einwegmaske FFP3, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit hoher Toxizität. Minimaler Prozentsatz der Filtration 99%. Schützt bis zum 20-fachen des TLV (Zugewiesener Schutzfaktor für FFP3-Masken) oder bis zum 50-fachen TLV (Nennschutzfaktor für FFP3-Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche) / Behandlung von Holz mit Produkten auf Kupfer-, Chrom- oder Arsen-Basis / Schlagabziehen von Farbe / Zementschliff. Unsere Biztex-Marke sorgt für außergewöhnliche Qualität und Leistung über unsere gesamte Palette an Einwegmasken.

### Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

### Normen

EN 149 FFP3 (NR D)

### Funktionen

- Ausgezeichnete Leistung beim Passformtest im Gesichtsbereich.
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
- Eine großzügigere Cup-Form als die meisten anderen FFP3-Masken
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Optionaler Dolomit Verschlussstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- CE-CAT III

**P305 - FFP3 Premium-Atemschutzgerät**  
**statistische Warennummer: 6307909311****Prüfinstitut**

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Zertifikat Nr.: CE 783116

BSI Assurance UK Ltd (Benannte Stelle - Nr.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Zertifikat Nr.: UKCA 783117

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
P305WHR	White	63.0	42.0	44.0	0.2150	0.1164	5036108327478	25036108816273