

P305 - Mascherina FFP3 Dolomia Con Valvola Premium

Collezione: Mascherina monouso FFP3

Gamma: Mascherine Monouso

Materiali: Polipropilene, Schiuma EVA

Pacchetto interno: 5

Cartone esterno: 12

Informazioni prodotto

Mascherina Premium FFP3 con una conchiglia più grande e più resistente rispetto alle altre maschere FFP3. Giunto facciale integrale attorno al viso e ampi elastici regolabili per il massimo comfort. La valvola di espirazione ad alte prestazioni funziona in modo efficace per ridurre il calore all'interno della mascherina offrendo comfort se utilizzata in condizioni di caldo e umidità. Test opzionale Dolomite per il massimo comfort di traspirazione.



Mascherina monouso FFP3

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. La qualità e le prestazioni eccezionali sono garantite dalla nostra gamma di maschere monouso.

Mascherine Monouso

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti in tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

Norme

EN 149 FFP3 (NR D)

Caratteristiche

- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Una forma a conchiglia più generosa rispetto alla maggior parte delle altre maschere FFP3
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III

P305 - Mascherina FFP3 Dolomia Con Valvola Premium
Codice doganale: 6307909311**Laboratorio**

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n...: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9
, The Netherlands

Certificato numero: CE 783116

BSI Assurance UK Ltd (Organismo certificatore n...: AB: 0086)

The British Standards Institution
MK5 8PP, United Kingdom

Certificato numero: UKCA 783117

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
P305WHR	Bianco	63.0	42.0	44.0	0.2150	0.1164	5036108327478	25036108816273