

### **P310 - FFP3 Ventilierte Dolomit-Faltatemschutzmaske (Pk3)**

**Kollektion:** Einwegmaske FFP3

**Kollektion:** Einwegmasken

**Materialien:** Polypropylen, PU-Schaum

**Umkarton:** 84

#### **Produktinformation**

Verbessert durch optionalen DOLOMIT Sättigungstest. Komfort: Vertikal flach gefaltet, jede Maske in einem eigenen Polybeutel zur einfacheren Lagerung. Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand. Verstellbarer Nasenclip und Knebelversteller für optimale Passform. Verkauft in einer praktischen 3er-Box.

#### **Einwegmaske FFP3**

Einwegmaske FFP3, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit hoher Toxizität. Minimaler Prozentsatz der Filtration 99%. Schützt bis zum 20-fachen des TLV (Zugewiesener Schutzfaktor für FFP3-Masken) oder bis zum 50-fachen TLV (Nennschutzfaktor für FFP3-Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche) / Behandlung von Holz mit Produkten auf Kupfer-, Chrom- oder Arsen-Basis / Schlagabziehen von Farbe / Zementschliff. Unser Angebot an Einwegmasken zeichnet sich durch hervorragende Qualität und Leistung aus.

#### **Einwegmasken**

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

#### **Normen**

EN 149 FFP3 (NR D)



#### **Funktionen**

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Kippversteller an jedem Kopfband für optimalen Sitz
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
- Optionaler Dolomit Verschlussstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- CE-CAT III

**P310 - FFP3 Ventilierte Dolomit-Faltatemschutzmaske (Pk3)**  
**statistische Warennummer: 6307909311****Prüfinstitut**

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2797)  
John M. Keynesplein 9  
, The Netherlands

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
P310WHR	White	57.0	34.0	39.0	0.9990	0.0756	5036108425594	15036108912206