

### **P311 - Geformte FFP3-Atemschutzmaske mit Ventil (Pk10)**

**Kollektion:** Einwegmaske FFP3

**Kollektion:** Einwegmasken

**Materialien:** Polyester, heißluftgezogenes Polypropylen, Polypropylen, Gummi

**Umkarton:** 16

#### **Produktinformation**

Erleben Sie ultimativen Komfort und Schutz mit unserer metallfreien FFP3-Atemschutzmaske mit geformten Ventilen.. Mit geringem Atemwiderstand und weichem Nasenschaum ist er ergonomisch geformt und passt sich den meisten Gesichtsformen an. Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Abnehmen der Maske, während das leistungsstarke Ausatemventil Wärme und Feuchtigkeit im Inneren der Maske effizient reduziert. Dolomite Clogging wurde für maximalen Atemkomfort getestet und ist die perfekte Wahl für Ihre Atemwegsbedürfnisse.

#### **Einwegmaske FFP3**

Einwegmaske FFP3, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit hoher Toxizität. Minimaler Prozentsatz der Filtration 99%. Schützt bis zum 20-fachen des TLV (Zugewiesener Schutzfaktor für FFP3-Masken) oder bis zum 50-fachen TLV (Nennschutzfaktor für FFP3-Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche) / Behandlung von Holz mit Produkten auf Kupfer-, Chrom- oder Arsen-Basis / Schlagabziehen von Farbe / Zementschliff. Unser Angebot an Einwegmasken zeichnet sich durch hervorragende Qualität und Leistung aus.

#### **Einwegmasken**

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

#### **Normen**

EN 149 FFP3 (NR D)



#### **Funktionen**

- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- 100 % metallfrei
- Optionaler Dolomit Verschlussstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- CE-CAT III
- Neues Modell
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

**P311 - Geformte FFP3-Atenschutzmaske mit Ventil (Pk10)**  
**statistische Warennummer: 6307909311**

Prüfinstitut

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
P311WHR	White	58.0	31.0	39.0	0.2100	0.0701	5036108444540	15036108931689